COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

8-495-542-29-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 20.05.2024

Стиральная машина Haier HCW12C

Цена с НДС: 288 150 руб.

Артикул: **750192**

Есть в наличии

Гарантия	6 мес.
Страна-производитель	Китай
Управление	электронное
Загрузка, кг	12
Уровень шума, дБ	72
Объем барабана, л	100
Диаметр барабана, мм	556
Глубина барабана, мм	428
Скорость стирки, об/мин	45
Подключение, В	220
Мощность, кВт	2.2
Ширина, мм	686
Глубина, мм	767
Высота, мм	983
Вес (без упаковки), кг	136
Вес (с упаковкой), кг	146

Стиральная машина Haier HCW12C предназначается для стирки, полоскания и отжима белья в прачечных, химчистках, отелях, а также в домашних условиях. Управление при помощи LED-дисплея. Возможность настройки платного режима стирки для предприятий самообслуживания, а также промо-режима. Встроенные программы стирки - Normal (Нормальная), Warm (Теплая), Hot (Горячая), Delicate (Деликатная), Extra wash (Дополнительная стирка), Extra Rinse (Дополнительное полоскание), Disinfection (Дезинфекция). Монетоприемник устанавливается внутри машины. Сигнал об окончании стирки. Материал корпуса - цельнометаллическая гальванизированная сталь с порошковым покрытием (толщина 1мм), материал барабана - нержавеющая сталь SUS340, материал бака - пластик.

Стиральная машина может устанавливаться в колонну с сушильной машиной Haier HCD12C.

Технические характеристики:

- Количество отсеков для порошков: 3
- G фактор: 300

- Расход воды: 63 л/цикл
- Мощность:
    - Мотора: 1 кВт
    - Насоса слива: 0,04 кВт
    - Стирки: 0,26 кВт
    - Сушки: 1 кВт
- Система распыления воды
- Статистика выполненных циклов стирки
- Возможность подключения насосов жидких моющих средств
- Сигнал окончания цикла стирки
- Горячий режим стирки
- Функция стерилизации, эффективное уничтожение бактерий
- Антибактериальная манжета на 99,99% исключает возможность образования микробов
- Высококачественные NSK подшипники + оболочка для подшипников из чугуна
- 8 прочных пружинных подвесок + противовес из высококачественной стали
- Трехслойный сальник, всесторонне защищает подшипник
- Система компенсации вибрации и стабилизации оборудования в режиме отжима состоит из 8 частей:
    - 4 амортизатора
    - 2 сжатые пружины
    - 2 подвесные пружины
- Безопасность эксплуатации:
    - Вентиляционные отверстия - защита от плесени и неприятного запаха, защита здоровья
    - Разделены кабели высокого и низкого напряжения
- Срок службы компонентов коммерческой стирки в 6 раз больше чем у домашнего оборудования
- Удобство технического обслуживания: ремонт с фронтальной стороны

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.