

**Коммерческое предложение от 20.05.2024****Машина стиральная Girbau HS6013 IC-E****Цена с НДС: 978 668 руб.****Артикул: 691899****Есть в наличии**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Гарантия                  | 12 мес.     |
| Страна-производитель      | Испания     |
| Управление                | электронное |
| Загрузка, кг              | 14          |
| Объем барабана, л         | 126         |
| Диаметр люка загрузки, мм | 327         |
| Скорость отжима, об/мин   | 1005        |
| Диаметр барабана, мм      | 620         |
| Подключение, В            | 380         |
| Мощность, кВт             | 12.4        |
| Ширина, мм                | 796         |
| Глубина, мм               | 887         |
| Высота, мм                | 1325        |
| Вес (без упаковки), кг    | 344         |
| Вес (с упаковкой), кг     | 378.4       |

Машина стиральная [Girbau HS6013 IC-E](#) предназначена для стирки, полоскания, отжима белья и одежды в прачечных медицинских учреждений, лабораторий и предприятиях других сфер. Модель оснащена контейнером для порошков и сигналами для жидкой химии. Материал передней и боковой панели - окрашенная сталь, материал барабана - высококачественная нержавеющая сталь AISI-304L с уплотнением из витона.

**Технические характеристики:**

- Остаточная влажность после отжима: от 48 до 52%
- G-фактор: 351
- Фактор загрузки: 1/9
- Диаметр слива в канализацию: 80 мм
- Скорость слива при давлении воды 400 кПа: 60 л/мин.
- Давление воды: от 200 до 600 кПа
- Слив: 3/4 дюйма
- Количество отсеков для порошка: 4 шт
- Количество сигналов: 8 шт с диаметром 10 мм
- Управление Intelli Control: 20 стандартных программ, возможность создания 79 собственных программ, русский язык управления, карта памяти
- Технология Aquamixer: поддержание температуры для заданного уровня воды оптимальными в течение цикла

(точность до 1 градуса)

- Технология Aqua fall (перфорированные лифтеры): увеличение качества отстирывания, сокращение времени цикла полоскания, сокращение расхода воды
- Автоматическая система взвешивания (Smart Load): определение количества загруженного белья и соответствующим образом изменение потребления воды
- Слив: открытый (самотек) сливной клапан
- Twin Lock - двойная система безопасности, предотвращающая случайный запуск машины
- Конструкция барабана Care Touch: бережная обработка белья, быстрое отстирывание и максимальный отжим
- Подключение к холодной и горячей воды
- Контроль дисбаланса GDRIVE
- Устойчивость к стирке с озоном
- Не требуется анкерное крепление
- Возможность использовать монетоприемник

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.