

Коммерческое предложение от 16.11.2025

Котел варочный Abat КПЭМ-250-ОМ2

Цена с НДС: 906 840 руб.

Артикул: 125117



Гарантия 12 мес. Страна-производитель Россия Тип подключения электричество от 3 до 120 Температурный режим, °С Опрокидывание автоматическое 9 Количество ТЭНов 790 Диаметр котла, мм Миксер Да Объем, л 250 Тип опрокидывающийся Подключение, В 380 Мощность, кВт 28.7 1510 Ширина, мм

1061

1306

345

379.5

Варочный котел <u>Abat KПЭМ-250-OM2</u> с функциями опрокидывания, перемешивания и охлаждения предназначен для приготовления вторых и третьих блюд, бульонов, соусов и десертов, а также для кипячения воды на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания. Модель оснащена электронной панелью управления.

Вес (без упаковки), кг

Вес (с упаковкой), кг

Конструкция выполнена из аустенитной нержавеющей стали AISI 304, варочный сосуд - из кислотостойкой нержавеющей стали марки AISI 316.

Глубина, мм Высота, мм

В комплект поставки входит монтажная бетонируемая в пол рама.

Режимы работы котла:

- Нагрев (от 3 до 110 °C)
- Охлаждение (от 110 до 3 °C)
- Программа (до 50 пользовательских программ по 5 шагов в каждой программе)

Режимы работы миксера:

- Вперед
- Вперед с паузой
- Вперед Назад

Особенности:

- Функция охлаждения путем охлаждения "пароводяной рубашки" холодной проточной водой
- Охлаждение до заданной температуры
- Смеситель миксера с 10-ступенчатой регулировкой скорости вращения и функцией реверса
- Время вращения миксера в каждую сторону и время паузы задается пользователем
- Ручной душ
- Залив воды по выбору пользователя мерный или ручной
- Защитная решетка для контроля за процессом приготовления и добавления ингридиентов без остановки
- Слив готового продукта путем опрокидывания варочного сосуда с помощью электропривода
- Крышка оснащена фиксаторами для закрепления в верхнем положении
- Газовые упоры механизма подъема и опускания крышки обеспечивают плотное прилегание крышки котла к столешнице
- Обновление программного обеспечения через USB-порт на панели управления

Дополнительные характеристики:

- Номинальная потребляемая мощность:
 - ∘ В режиме варки: 27,1 кВт
 - В режиме варки с перемешиванием: 28 кВт
- Скорость вращения миксера: от 0 до 120 об/мин.
- Время разогрева воды в сосуде до температуры 95 °C, не более: 80 мин.
- Время опрокидывания, не более: 0,6 мин.
- Максимальный угол опрокидывания: 100°

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день. Цены указаны с учетом НДС.