

Коммерческое предложение от 25.08.2026**Кипятильник Тулаторгтехника КНДЭ-80****Цена с НДС: 33 327 руб.****Артикул: 676709****Под заказ**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Производительность, л/час	80
Подключение к водопроводу	Да
Тип	проточный
Подключение, В	380
Мощность, кВт	8
Ширина, мм	350
Глубина, мм	300
Высота, мм	420
Вес (без упаковки), кг	15.7
Вес (с упаковкой), кг	16

Кипятильник [Тулаторгтехника КНДЭ-80](#) предназначен для подогрева воды на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена электронным блоком управления, 2 трубчатыми нагревательными элементами и 4 регулируемые по высоте опоры, что позволяет компенсировать неровности пола. Для монтажа кипятильника необходимы подводка (вентиль 3/4") и отвод холодной воды. Корпус и ТЭНы выполнены из пищевой нержавеющей стали.

В комплект поставки входят кран и гофротруба для аварийного слива.

Особенности:

- Автоматический режим работы
- Датчик "сухого хода" для включения ТЭНов, только когда ТЭНы полностью покрыты водой
- Кипятильный сосуд и сборник кипятка выполнены как сообщающиеся сосуды
- Датчик максимального уровня воды для прекращения ее подачи
- Подключается к электрической, водопроводной и канализационной сетям

Дополнительные характеристики:

- Время нагрева воды до 100 °С: не более 1,5 мин.
- Давление воды в водопроводной сети: от 0,05 до 0,6 мПа
- Рекомендуемая жесткость воды: не более 2 мг-экв/л
- Средний удельный расход электроэнергии на 1 л кипятка: 0,1 кВт/ч
- Напряжение ТЭНа: 220 В

- Мощность ТЭНа: 2х 4 кВт
- Габариты в упаковке: 360х330х400 мм
- Объем в упаковке: 0,05 м3

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.