

Коммерческое предложение от 15.04.2026

Машина овощерезательно-протирочная ТОРГМАШ ОМ-350П

Цена с НДС: 62 971 руб.

Артикул: **317655**

Уточняйте



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип установки	напольная
Материал	нерж. сталь
Скорость вращения, об/мин	500
Разновидность	электрическая
Число скоростей	1
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.55
Ширина, мм	730
Глубина, мм	390
Высота, мм	1060
Вес (без упаковки), кг	37
Вес (с упаковкой), кг	76

Овощерезательно-протирочная машина [ТОРГМАШ ОМ-350П](#) используется на предприятиях общественного питания и торговли для нарезания сырых и вареных овощей, шинковки капусты и протирания овощей, фруктов и творога. Модель оснащена зубчато-ремённой передачей, быстродействующими защелками для крепления и быстросъемными корпусом с лотком для удобства санитарной обработки.

В комплект поставки входит стенд.

Рабочие органы:

- Ротор лопастной
- Диск протирочный 3 мм
- Решетка ножевая 12x12 мм
- Нож дисковый 2 мм
- Диск шинковочный
- Нож дисковый 10 мм
- Нож комбинированный 10x10 мм

Дополнительные характеристики:

- Производительность:

- При нарезании сырых овощей:
 - Брусочки сечением 10х10 мм (картофель): 350 кг/ч
 - Кружочки (ломтики) толщиной 2 мм (картофель, свекла): 200 кг/ч
 - Кружочки (ломтики) толщиной 2 мм (морковь, репа, огурцы): 100 кг/ч
 - Шинковка капусты толщиной 2 мм: 160 кг/ч
 - Кольца и полукольца толщиной 2 мм (лук репчатый): 140 кг/ч
 - Пластинки 10х12х12мм (картофель, морковь): 200 кг/ч
- При нарезании вареных овощей:
 - Соломка сечением 1,5х3 мм (морковь, свекла): 200 кг/ч
 - Пластинки 10х12х12 мм (картофель, морковь, свекла): 160 кг/ч
- При протирании вареного картофеля: 600 кг/ч
- Наружный диаметр вращающихся рабочих органов: 215 мм
- Максимальные размеры посуды:
 - Высота: 320 мм
 - Диаметр: 370 мм
- Потребляемая мощность: 0,8 кВт
- Габариты:
 - Подставка: 730х390х410 мм
 - Овощерезательное исполнение: 410х300х660 мм
 - Овощерезательное исполнение с подставкой: 730х390х1045 мм
 - Протирочное исполнение: 400х295х675 мм
 - Протирочное исполнение с подставкой: 730х390х1060 мм
- Вес:
 - Подставка: 9 кг
 - Комплект сменных, запасных и монтажных частей: 5 кг
- Габариты в упаковке: 850х520х1015 мм
- Объем упаковки: 0,41 м3

Опции (заказываются отдельно):

- Диск терочный
- Нож комбинированный 2х2 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.