

## Коммерческое предложение от 11.06.2026

### Весы напольные МАССА-К ТВ-М-300.2-А3

**Цена с НДС: 35 058 руб.**

Артикул: **542333**

Есть в наличии



|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Гарантия                          | 24 мес.         |
| Страна-производитель              | Россия          |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 300             |
| Наименьший предел взвешивания, кг | 1               |
| Размер платформы, мм              | 600x800         |
| Дискретность, гр                  | 100от 50 до 100 |
| Подключение, В                    | 220             |
| Ширина, мм                        | 600             |
| Глубина, мм                       | 927             |
| Высота, мм                        | 782             |
| Вес (без упаковки), кг            | 34.5            |
| Вес (с упаковкой), кг             | 35.5            |

Торговые весы [МАССА-К ТВ-М-300.2-А3](#) используются на предприятиях общественного питания и торговли для точного взвешивания различных товаров и продуктов питания. Модель оснащена ЖК-дисплеем, аккумулятором и ножками, регулирующимися по высоте. Платформа выполнена из нержавеющей стали, рама - из конструкционной стали.

*В комплект поставки входит сетевой адаптер.*

#### Особенности:

- Совместимость с учетными системами:
  - Передача веса в учетные системы: 1С:Предприятие, Айтида, и др.
  - Передача веса на рабочее место кассира (ПК или POS-терминал) с помощью «АТОЛ: Драйвер электронных весов»
  - Передача веса в смарт-терминал ЭВОТОР с помощью "Приложения ЭВОТОР"
- Счетный режим
- Процентное взвешивание
- Компараторный режим взвешивания (достижение заданного веса сопровождается звуковым и визуальным сигналами)
- Подсчет суммарной массы товара
- Дозаторный режим
- Масса тары устанавливается нажатием кнопки «Т»

- Возможность подключения дозатора
- Степень защиты терминала: IP54
- Степень защиты взвешивающего модуля: IP67
- Интерфейс связи: RS-232

#### **Характеристики:**

- Температура окружающей среды: от -20 до 40 °С
- Диапазон взвешивания: от 1 до 300 кг
- Дискретность отсчета: 50 / 100 г
- Диапазон тарирования: 150 кг
- Время работы от встроенного аккумулятора: 80 ч
- Размеры платформы: 600x800 мм
- Габариты:
  - Взвешивающий модуль: 600x927x782 мм
  - Терминал: 260x105x55 мм
- Вес: 34,5 кг
- Вес с упаковкой: 35,3 кг

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.