COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 10.11.2026

Вакуумный упаковщик Henkelman Boxer 62



Цена с НДС: 617 810 руб.

Артикул: **942348**

Под заказ

Гарантия	36 мес.
Страна-производитель	Нидерланды
Тип установки	настольный
Размеры камеры, мм	360x620x185
Длина планки, мм	620
Производительность насоса, м³/ч	21
Количество камер	1 камера
Двойная запайка	Да
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.75
Ширина, мм	530
Глубина, мм	700
Высота, мм	440
Вес (без упаковки), кг	72
Вес (с упаковкой), кг	79.2

Аппарат Henkelman Boxer 62 позволяет создать вакуумную упаковку для различных типов продуктов, от мяса и рыбы до овощей и сыров, а также для фармацевтической, электронной и прочей непищевой продукции. Такой метод упаковки позволяет предотвратить попадание бактерий, тем самым увеличивая срок годности, сохранить необходимый уровень влаги и уберечь от заветривания.

Полиэтиленовыми вставки для уменьшения объема входят в стандартную комплектацию всех машин Henkelman.

Дополнительно могут быть заказаны функция закачивания газа, широкая запайка, контроль в процентах, сервисный набор для стандартного обслуживания, запайка-обрезка, подставка на колесах с тормозами и специальное исполнения для определенных продуктов или условий.

Особенности:

- Цифровое управление:
  - Управление по времени
  - Автоматическое программирование
  - 10 предустановленных программ
  - Цифровая программа обслуживания помпы

    - Автоматическое напоминание замены масла
    - Счетчик работы машины
    - Кнопка "СТОП" для частичной или полной остановки цикла
- Функция мягкого обжима - контролируемая декомпрессия для защиты продукта и упаковки
- Полностью из нержавеющей стали AISI 304
- Прозрачная крышка
- Легкосъемные беспроводные запаечные планки
- Вставки для регулирования высоты вакуумной камеры

Дополнительные характеристики:

- Продолжительность цикла: 15-35 сек.
- Размер укладочного стола: 420x620 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Сенсорный датчик:
    - Давление вакуума и газа в процентах для более точных и постоянных результатов упаковки
    - Автоматическое программирование
    - 10 предустановленных программ
    - Функция Вакуум плюс
- Сенсорный датчик быстрой остановки H2O:
    - Давление вакуума в процентах и определяет точку кипения продукта
    - Для уменьшения времени цикла и защиты продукта
- Функция газозаполнения - впрыск пищевого газа для защиты продукта и увеличения сроков годности
- Запайка-обрезка:
    - 1x 3,5 мм выпуклая запаечная струна
    - 1x 1,1 мм круглая обрезная струна с независимой временной настройкой (термоусадочные вакуумные пакеты)
- Широкая запайка: 1x 8 мм широкая струна
- Наклонная вставка для эффективной упаковки жидких продуктов
- Разъем для внешнего вакуумирования продуктовых контейнеров
- Сервисный набор для стандартного обслуживания
- Специальное исполнение машины для отдельных продуктов или условий
- Подставка на колесиках с тормозами

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.