

Коммерческое предложение от 11.06.2026

Вакуумный упаковщик Henkovac M7

Цена с НДС: 736 525.40 руб.

Артикул: **253037**

Под заказ



Гарантия	36 мес.
Страна-производитель	Нидерланды
Тип установки	напольный
Длина планки, мм	500
Производительность насоса, м ³ /ч	40
Количество камер	1 камера
Двойная запайка	Да
Подключение, В	380
Мощность, кВт	3.3
Ширина, мм	695
Глубина, мм	680
Высота, мм	1035
Вес (без упаковки), кг	150
Вес (с упаковкой), кг	165

Машина [Henkovac M7](#) серии Mobiles предназначена для вакуумной упаковки продуктов, полуфабрикатов и промтоваров на предприятиях пищевой промышленности и различных заводах. Упаковщик рассчитан на упаковку неагрессивной продукции.

Сервисная функция просушки вакуумного насоса позволяет реже менять масло в системе, способствует уменьшению времени цикла и продлевает срок службы насоса. Рекомендуется запускать просушку 1 раз в неделю или для "влажных производств" ежедневно перед началом смены. Функция включается автоматически в начале смены.

Корпус, камера и крышка выполнены из алюминия.

Особенности:

- 10 программ
- Цифровой контроль времени
- Беспроводной принцип подачи напряжения на планку
- Вакуумный насос Busch (Германия)
- Дополнительная сварная планка

Дополнительные характеристики:

- Макс. размер продукта: 500x500x175 мм

Опции (заказываются отдельно):

- 2 вставки замещения по 25 мм
- Комплект ЗИП
- Запайка:
 - Запайка и обрезка
 - Запайка 1-2
 - Би-активная запайка
- Панель управления:
 - Сенсор (контроль не по времени, а по датчику давления, помогает сократить время цикла)
 - Мягкий обжим (используется при упаковке влажных продуктов, а также для предотвращения деформации пакета при вакуумировании)
- Функция газонаполнения (процесс наполнения пакета с продуктом инертным газом или смесью инертных газов для увеличения сроков годности продукта или предотвращения деформации продукта в вакуумной упаковке)
- Вакуумный насос Busch производительностью 63 м3/ч

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.