

Коммерческое предложение от 24.06.2026

Шприц-дозатор Danler NG-20 с сенсором

Цена с НДС: 199 460 руб.

Артикул: **316672**

Под заказ



Гарантия	6 мес.
Страна-производитель	Китай
Управление	автоматическое
Ширина, мм	675
Глубина, мм	670
Высота, мм	670
Вес (без упаковки), кг	23
Вес (с упаковкой), кг	27

Шприц-дозатор [Danler NG-20](#) используется на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания, в пекарнях и кондитерских для заполнения начинкой пончиков, эклеров, профитролей, кексов, булочек, круассанов и других кондитерских и кулинарных изделий. В качестве начинки можно использовать сливочные, кремовые и полужидкие массы, а также густые начинки.

В комплект поставки входят бункер, педаль управления, насадка для одновременного использования двух игл, 2 иглы внешним диаметром 6 мм, 2 иглы внешним диаметром 8 мм и комплект ЗИП.

Особенности:

- Неограниченная масса максимального дозирования
- Автоматический режим позволяет задавать все необходимые параметры работы для поточного впрыска и заниматься только подносом заполняемых изделий
- Полуавтоматический режим дает возможность управлять машиной с помощью педали или сенсорной панели - оператор дает команду на каждый впрыск начинки в заполняемое изделие
- Повышенная мощность шагового двигателя обеспечивает отличную работу с густыми массами
- Точность позиционирования ротора шагового двигателя гарантирует точность дозирования - отсутствует необходимость дополнительного контроля нагнетаемого/отсаживаемого объема начинки в/на изделие, гарантирует отсутствие отбракованных изделий
- Русскоязычная сенсорная панель управления позволяет задать широкий спектр настроек для удобства эксплуатации
- Педаль управления освобождает руки оператора, повышает скорость и удобство выполнения операций нагнетания массы

- Легкоразборная конструкция крепления игл, насоса и различных насадок для простоты обслуживания и проведения санитарно-гигиенических мероприятий
- Корпус шприца, загрузочный бункер и насадка для подсоединения двух игл полностью из нержавеющей стали AISI 304
- Винтовые ножки с резиновыми колпаками регулируются по высоте для компенсации неровностей опорной поверхности и придания машине устойчивого положения
- Предназначен для настольной установки

Характеристики:

- Объем бункера: 20 л
- Масса минимального дозирования: 1 г
- Максимальная вязкость дозируемой массы: 180 Па*с
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 0,35 кВт
- Габариты: 675x670x670 мм
- Вес: 23 кг

Опции (заказываются отдельно):

- Увеличенный бункер 30 л
- Увеличенный бункер 40 л
- Аппарат для подогрева загрузочного бункера
- Различные удлиняющие и формообразующие насадки
- Шланг с концевым пистолетом для наполнения/отсаживания масс
- Шланг длиной 1 м
- Шланг длиной 1,5 м
- Шланг длиной 2 м

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.