

Коммерческое предложение от 31.10.2025

Шприц-дозатор Danler NG-20 с таймером

Цена с НДС: 273 752 руб.

Артикул: 495271



Под заказ

Гарантия	6 мес.
Страна-производитель	Китай
Управление	автоматическое
Ширина, мм	675
Глубина, мм	670
Высота, мм	670
Вес (без упаковки), кг	23
Вес (с упаковкой), кг	28

Шприц-дозатор <u>Danler NGE-20</u> используется на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания, в пекарнях и кондитерских для заполнения начинкой пончиков, эклеров, профитролей, кексов, булочек, круассанов и других кондитерских и кулинарных изделий. В качестве начинки можно использовать сливочные, кремовые и полужидкие массы, а также густые начинки.

В комплект поставки входят бункер, педаль управления, насадка для одновременного использования двух игл, 2 иглы внешним диаметром 6 мм, 2 иглы внешним диаметром 8 мм и комплект ЗИП.

Особенности:

- Неограниченная масса максимального дозирования
- Полуавтоматический режим дает возможность управлять машиной с помощью педали или сенсорной панели оператор дает команду на каждый впрыск начинки в заполняемое изделие
- Повышенная мощность шагового двигателя обеспечивает отличную работу с густыми массами
- Точность позиционирования ротора шагового двигателя гарантирует точность дозирования отсутствует необходимость дополнительного контроля нагнетаемого/отсаживаемого объема начинки в/на изделие, гарантирует отсутствие отбракованных изделий
- Русскоязычная сенсорная панель управления позволяет задать широкий спектр настроек для удобства эксплуатации
- Цифровой таймер
- Педаль управления освобождает руки оператора, повышает скорость и удобство выполнения операций нагнетания массы
- Легкоразборная конструкция крепления игл, насоса и различных насадок для простоты обслуживания и

проведения санитарно-гигиенических мероприятий

- Корпус шприца, загрузочный бункер и насадка для подсоединения двух игл полностью из нержавеющей стали AISI 304
- Винтовые ножки с резиновыми колпаками регулируются по высоте для компенсации неровностей опорной поверхности и придания машине устойчивого положения
- Предназначен для настольной установки

Характеристики:

• Объем бункера: 20 л

• Масса минимального дозирования: 1 г

• Максимальная вязкость дозируемой массы: 180 Па*с

Напряжение: 220 ВМощность: 0,35 кВт

• Габариты: 675х670х670 мм

• Bec: 23 кг

Опции (заказываются отдельно):

• Увеличенный бункер 30 л

- Увеличенный бункер 40 л
- Аппарат для подогрева загрузочного бункера
- Различные удлиняющие и формообразующие насадки
- Шланг с концевым пистолетом для наполнения/отсаживания масс
- Шланг длиной 1 м
- Шланг длиной 1,5 м
- Шланг длиной 2 м

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день. Цены указаны с учетом НДС.