

Коммерческое предложение от 11.06.2026

Посудомоечная машина Silanos N700 DIGIT/ DS D50-32 с дозаторами и помпой

Цена с НДС: 204 496 руб.

Артикул: **524539**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Цикл мойки, сек.	60 / 120 / 180 / 480
Размер кассеты, мм	500x500
Максимальный диаметр тарелок, мм	320
Максимальная высота стаканов, мм	320
Производительность, корзин/час	60от 15 до 60
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Дозатор моющего средства	Да
Помпа слива	Да
Подключение, В	220
Мощность, кВт	4.5
Ширина, мм	585
Глубина, мм	610
Высота, мм	825
Вес (без упаковки), кг	59
Вес (с упаковкой), кг	65

Посудомоечная машина [Silanos N700 DIGIT](#) с фронтальной загрузкой используется на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для мойки тарелок, стаканов, чашек и др. посуды. Оборудование оснащено электромеханической панелью управления DIGIT, термостатом, микровыключателем, цельнотянутым моечным баком с системой фильтрации, цельнотянутыми направляющими для кассет, дверцей и стенками с двойной изоляцией для уменьшения уровня шума и тепловыделения.

Моющие и ополаскивающие рукава выполнены из нержавеющей стали.

Комплектация:

- Кассета универсальная
- Кассета для тарелок
- Кассета для чайных ложек

Дополнительные характеристики:

- Производительность:
 - Общая: 126 / 360 / 540 / 1080 тарелок/ч
 - Сливная помпа: 261 л/мин.
- Объем:
 - Моечный бак: 25 л
 - Бойлер: 5,5 л
- Расход воды за цикл: 2,5 л
- Мощность:
 - Бойлер: 4,5 кВт
 - ТЭН моечного бака: 2,5 кВт
 - Сливная помпа: 0,4 кВт
- Температура:
 - Мойка / полоскание: 55 / 85 °C
 - Подаваемая вода: 55 °C
- Давление подаваемой воды: 200-400 кПа
- Жесткость подаваемой воды: 7-12 °dF

Опции (заказываются отдельно):

- Напряжение: 230 В
- Дозатор моющего средства
- Смягчитель воды с автоматическим циклом и с индикатором соли
- Электронная панель управления (EVO) с TFT 45x60 мм цветным HR дисплеем
- NY-NRG: атмосферный бойлер / помпа ополаскивания / система разрыва струи

Производительность указана при подключении к воде с температурой 50 °C.

Рекомендуется использовать смягчитель воды при жесткости воды выше 12 ° dF.

При встроенном смягчителе подключается к холодной воде (< 30 °C).

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.