

Коммерческое предложение от 10.05.2026

Стakanомоечная машина Smeg UG402DMS

Цена с НДС: 239 037 руб.

Артикул: **425307**

Уточняйте



| | |
|----------------------------------|--------------|
| Гарантия | 24 мес. |
| Страна-производитель | Италия |
| Цикл мойки, сек. | от 90 до 150 |
| Размер кассеты, мм | 400x400 |
| Максимальная высота стаканов, мм | 310 |
| Производительность, корзин/час | от 24 до 40 |
| Дозатор ополаскивающего средства | Да |
| Дозатор моющего средства | Да |
| Подключение, В | 220 |
| Мощность, кВт | 2.6 |
| Ширина, мм | 440 |
| Глубина, мм | 530 |
| Высота, мм | 710 |
| Вес (без упаковки), кг | 40 |
| Вес (с упаковкой), кг | 46 |

Стakanомоечная машина [Smeg UG402DMS](#) серии Ecoline используется на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для мойки тарелок, стаканов, чашек и др. посуды. Оборудование оснащено электромеханическим управлением, цельнотянутым моечным баком с закругленными углами и сбалансированной дверцей с двойной теплоизоляцией.

Корпус с одинарными стенками выполнен из нержавеющей стали AISI 304.

Комплектация:

- [PB40G01](#) - 2 кассеты универсальные с плоским дном
- [PHOOS01](#) - кассета для столовых приборов

Особенности:

- Перильстатический дозатор ополаскивающего средства: электронное управление
- Перильстатический дозатор моющего средства: электронное управление
- Система ополаскивания: давление водопроводной сети с 2 температурными режимами: 71 / 85 °C

- Бойлер с возможностью полного слива воды
- Термостоп для контроля температуры воды ополаскивания
- Динамическая 3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в сливном насосе для отделения осадка и контроля уровня воды в баке
- Функция “Режим ожидания” ограничивает работу нагревательных элементов в период простоя машины
- Автоматическая мойка бака
- Мягкий старт насоса мойки
- Система самодиагностики с сообщением ошибки
- Цельнотянутые направляющие для корзин
- Моющие и ополаскивающие рукава легко снимаются для удобства обслуживания

Дополнительные характеристики:

- Количество программ: 2
- Полезная высота загрузки: 310 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.