

Коммерческое предложение от 14.11.2025

Тоннельная посудомоечная машина Abat МПТ-2000 левая

Цена с НДС: 741 510 руб.

Артикул: 954890



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Размер кассеты, мм	500x500
Максимальный диаметр тарелок, мм	400
Максимальная высота стаканов, мм	400
Производительность, корзин/час	111
Подключение к горячей воде	Да
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Дозатор моющего средства	Да
Подключение, В	380
Мощность, кВт	26.7
Ширина, мм	2145
Глубина, мм	770
Высота, мм	1965
Вес (без упаковки), кг	310
Вес (с упаковкой), кг	341

Тоннельная посудомоечная машина <u>Abat MПТ-2000</u> используется на предприятиях общественного питания и торговли для мойки тарелок, стаканов, бокалов, столовых приборов, а также гастроемкостей и противней. Модель оснащена электронной панелью управления и регулируемыми по высоте ножками.

Детали, контактирующие с водой, и облицовка выполнены из нержавеющей стали AISI 304, моющие и ополаскивающие разбрызгиватели - из нержавеющей стали AISI 304 и AISI 321.

В комплект поставки входят 4 кассеты для мытья тарелок, 2 для стаканов и чашек, стакан для приборов и металлическая сетка для нейтральной кассеты.

Особенности:

- 3 режима мойки
- Автоматическая подача моющего средства
- Автоматическая подача ополаскивающего средства

- Автоматическое наполнение ванны водой и поддержание ее уровня
- Функция сушки посуды
- Эксплуатация при горячем и холодном водоснабжении благодаря раздельным системам циркуляции воды
- Контроль и поддержание температуры воды в ванне и бойлере
- Система рекуперации энергии позволяет экономить электроэнергию благодаря использованию тепла машины для предварительного нагрева холодной воды
- Разборные разбрызгиватели
- Двойная система фильтров в моечной ванне
- Скругленные внутренние углы ванны для облегчения чистки

Характеристики:

• Производительность:

Кассеты: 111 шт./часТарелки: 1998 шт./часРазмер кассет: 500x500 мм

Объем:

Бойлер: 17 лВанна: 100 л

• Расход за цикл:

• Ополаскивающее средство: 2,5 мл

• Моющее средство: 12 мл

Вода: 4 лТемпература:

∘ Мойка: 55 °C

• Ополаскивание: 85 °C

∘ Подключение: 5 °C

• Давление водопроводной сети: от 200 до 600 кПа

• Мощность:

Потребляемая: 26,7 кВтТЭНы бойлера: 24 кВтТЭН ванны: 12 кВт

• Электродвигатель насоса ополаскивания: 2,2 кВт

• Дозаторы: 0,007 кВт • Габариты: 2145x770x1965 мм

• Bec: 310 кг

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день. Цены указаны с учетом НДС.