COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

8-495-542-29-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 18.04.2024

Тоннельная посудомоечная машина OZTI OBK 2000 справа налево

Цена с НДС: 619 263 руб.

Артикул: **888589**

Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Турция
Производительность, корзин/час	133
Подключение, В	380
Мощность, кВт	48
Ширина, мм	2650
Глубина, мм	850
Высота, мм	1880
Вес (без упаковки), кг	320
Вес (с упаковкой), кг	352

Тоннельная посудомоечная машина OZTI OBK 2000 используется на предприятиях общественного питания, а также в организациях, деятельность которых связана с использованием кухонных принадлежностей, требующих чистки и мойки после работы с ними, для мытья посуды и столовых приборов. Корпус, моечная ванна, бойлер и разбрызгиватели выполнены из нержавеющей стали.

В комплект поставки входят 5 моечных корзин (3 для тарелок, по 1 для стаканов и столовых приборов), гибкие водяной и сливной шланги.

Особенности:

- Движение конвейера осуществляется справа налево
- Непрерывная мойка за счет конвейерной системы с сушилкой
- Термостат для регулировки температуры мойки и ополаскивания
- Автоматическое управление
- Легкий запуск: одна кнопка для подачи воды и нагрева в баке
- Мощный вентилятор для эффективной сушки
- Насос для ополаскивания
- Экономия электроэнергии, моющих средств и воды
- Система обратных клапанов
- Гигиеничная моечная ванна
- Регулируемые по высоте ножки

Характеристики:

- Производительность:
    - По кассетам: 133 шт./ч
    - По тарелкам: 2130 шт./ч
- Размеры кассеты: 500x500 мм
- Высота загрузки: 420 мм
- Температурный режим:
    - Мойка: от 55 до 60 °C
    - Ополаскивание: от 80 до 85 °C
- Расход воды: 3 л/цикл
- Емкость:
    - Бак для предварительной мойки: 60 л
    - Бак для основной мойки: 90 л
    - Бойлер: 18 л
- Подача воды:
    - Температура: от 50 °C
    - Давление: от 2 до 4 бар
    - Соединение: 3/4 "
- Класс защиты: IP X5
- Напряжение: 380 В
- Мощность:
    - Общая: 48 кВт
    - Моечный бак: 9 кВт
    - Бойлер: 27 кВт
    - Насос (предварительная мойка): 0,72 кВт
    - Насос (основная мойка): 1,5 кВт
    - Насос (ополаскивание): 0,37 кВт
    - Вентилятор для сушки: 0,45 кВт
- Уровень шума: 80 дБ
- Габариты: 2560x850x1880 мм
- Вес: 320 кг
- Вес с упаковкой: 350 кг

Опции (заказываются отдельно):

- Дозатор моющих средств
- Дозатор ополаскивателя
- Сливной насос

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.