

**Коммерческое предложение от 31.01.2026****Котломоечная машина Abat МПК 65-65 с комплектом держателей****Цена с НДС: 479 988 руб.****Артикул: 914941****Есть в наличии**

<b>Гарантия</b>	12 мес.
<b>Страна-производитель</b>	Россия
<b>Производительность по тарелкам</b>	340
<b>Цикл мойки, сек.</b>	180, 360, 540, 720
<b>Размер кассеты, мм</b>	500x500
<b>Производительность, корзин/час</b>	40, 20, 7, 5
<b>Подключение к горячей воде</b>	Да
<b>Дозатор ополаскивающего средства</b>	Да
<b>Дозатор моющего средства</b>	Да
<b>Подключение, В</b>	380
<b>Мощность, кВт</b>	11.5
<b>Ширина, мм</b>	835
<b>Глубина, мм</b>	1020
<b>Высота, мм</b>	2145
<b>Вес (без упаковки), кг</b>	200
<b>Вес (с упаковкой), кг</b>	220

Котломоечная машина [Abat МПК 65-65](#) используется на предприятиях общественного питания и торговли для мойки больших кастрюль, тарелок, стаканов, бокалов, столовых приборов, а также гастроемкостей и противней. Модель оснащена электронной панелью управления и ванной с скругленными углами, облегчающими гигиеническую уборку машины.

Детали, контактирующие с водой, и облицовка выполнены из нержавеющей стали AISI 304, разбрзгиватели - из нержавеющей стали AISI 321.

*В комплект поставки входят выкатная тележка с роликами, съемные держатели № 20, 45, 65 и сетка для мойки легких предметов.*

**Особенности:**

- 4 режима мойки
- Автоматическая подача моющего средства
- Автоматическая подача ополаскивающего средства
- Автоматическое наполнение ванны водой и поддержание ее уровня

- Эксплуатация при горячем и холодном водоснабжении благодаря раздельным системам циркуляции воды
- Контроль и поддержание температуры воды в ванне и бойлере
- Дозаторы моющего и ополаскивающего средств
- Быстрая и легкая очистка форсунок разбрзгивателей
- Насос для повышения давления водопроводной сети при ополаскивании

#### **Характеристики:**

- Производительность:
  - Корзины: 19 шт./час
  - Котлы / кастрюли диаметром до 650 мм и высотой до 650 мм: 19 шт./час
  - Котлы / кастрюли диаметром до 320 мм и высотой до 650 мм: 76 шт./час
  - Гастроемкости размером GN 2/1 глубиной до 40 мм: 152 шт./час
  - Гастроемкости размером GN 2/1 глубиной до 20 мм: 228 шт./час
  - Гастроемкости размером GN 2/1 глубиной до 40 мм: 304 шт./час
  - Гастроемкости размером GN 2/1 глубиной до 20 мм: 456 шт./час
  - Тарелки: 340 шт./час
  - Стаканы: 684 шт./час
- Цикл мойки: 180 / 360 / 540 / 720 сек.
  - Объем:
    - Бойлер: 10 л
    - Ванна: 50 л
- Расход за цикл:
  - Ополаскивающее средство: 2,4 мл
  - Моющее средство: 12 мл
  - Вода: 4 л
- Температура:
  - Мойка: 55 °C
  - Ополаскивание: 85 °C
  - Подключение: 5 °C
- Давление водопроводной сети: от 200 до 600 кПа
- Напряжение: 380 В
- Мощность:
  - Общая: 11,5 кВт
  - ТЭНы бойлера: 9 кВт
  - ТЭНы ванны: 9 кВт
  - Электродвигатель насоса мойки: 2,2 кВт
  - Электродвигатель насоса ополаскивания: 0,45 кВт
  - Моющий дозатор: 3,5 кВт
  - Ополаскивающий дозатор: 3,5 кВт
- Размер моечной камеры: 650x785x650 мм
- Внутренние размеры корзины с роликами: 650x785 мм
- Габариты: 835x1000-1375x1950-2145 мм
- Вес: 200 кг

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- Кассета для мытья тарелок (500x500 мм)
- Кассета нейтральная для мытья стаканов и чашек (500x500 мм)
- Защитная сетка для мытья легких предметов

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.