

Коммерческое предложение от 19.04.2024**Купольная посудомоечная машина Krupps Koral K1600E****Цена с НДС: 357 620 руб.****Артикул: 793805****Под заказ**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Цикл мойки, сек.	60 / 90 / 120 / 240 сек
Размер кассеты, мм	600x670 мм
Производительность по кассетам	от 15 до 60 шт./ч
Максимальный диаметр тарелок, мм	415
Максимальная высота стаканов, мм	415
Подключение к горячей воде	Да
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Дозатор моющего средства	Да
Подключение, В	380
Мощность, кВт	11
Ширина, мм	790
Глубина, мм	870
Высота, мм	1900
Вес (без упаковки), кг	117
Вес (с упаковкой), кг	130

Купольная посудомоечная машина [Krupps Koral K1600E](#) используется на предприятиях общественного питания и торговли для мойки тарелок, стаканов, бокалов, столовых приборов, а также гастроемкостей и противней. Модель оснащена 4 циклами мойки.

В комплект поставки входят корзины: из нержавеющей стали, для противней с 5 делениями и 3 держателя: в кассету на 13 тарелок и для приборов с 8 ячейками.

Особенности:

- Панель управления с сенсорным ЖК-дисплеем из закаленного стекла
- Автоматическая установка всех параметров при первой установке
- Автодиагностика с сообщением о возможных обнаруженных неисправностях и способах их устранения
- Запуск цикла Push to start обеспечивает меньшее энергопотребление

- Дифференцированное тарирование дозаторов моющего и ополаскивающего средств, температуры ванны и бойлера
- Точная регулировка температуры и дозирования
- Интегральные фильтры ванны
- Штампованная закругленная ванна
- Экономия энергии и моющего средства
- Легко извлекаемый держатель корзины
- Использование круглых корзин без дополнительных держателей

Дополнительные характеристики:

- Температура подключаемой воды: 55 °C
- Размер кассеты: 600x670x100 мм
- Максимальная высота кастрюли: 400 мм
- Расход:
 - Ополаскивающее средство: 0,3 л/ч
 - Моющее средство: 3 л/ч
 - Вода за цикл: 2 л
- Давление: 2 бара
- Мощность:
 - ТЭН бойлера: 9 кВт
 - ТЭН ванны: 4,5 кВт
 - Моющий насос: 2 / 2,7 кВт
- Габариты в упаковке: 880x1080x1500 мм
- Объем в упаковке: 1,43 м3

Опции (заказываются отдельно):

- Напряжение: 220 В
- Встроенный на заводе насос давления 0,5 л.с. CA500
- Встроенный на заводе сливной насос 0,19 кВт DP53
- Насос давления 0,5 л.с. CA500K
- Сливной насос 0,19 кВт DP53K
- ТЭН бойлера 6 кВт HP60
- ТЭН бойлера 12 кВт HP120
- Регулируемые ножки из нержавеющей стали 50-70 мм 3294
- Насадка-держатель в кассету для приборов из нержавеющей стали 1180
- Автоматический электронный умягчитель воды 16 л ADD 16
- Автоматический электронный умягчитель воды 12 л ADD 12
- Механический умягчитель воды 20 л DEP 20
- Механический умягчитель воды 16 л DEP 16
- Бак break-tank с подогревом BT100
- Набор контрольно-измерительных инструментов KIT100
- Душирующее устройство DOC100
- Душирующее устройство + дополнительный кран DOC200
- Угловой бортик (780x100x150 мм) 7MT10
- Стол для чистой посуды с нижней полкой (800x700x850 мм) 7PL80
- Стол для чистой посуды с нижней полкой (800x770x850 мм) 8PL80
- Стол для чистой посуды с нижней полкой (1200x770x850 мм) 8PL120
- Стол для чистой посуды с нижней полкой (1200x700x850 мм) 7PL120
- Стол предмойки с ванной и нижней полкой (1200x890x850 мм) 9PLV120
- Стол предмойки с ванной, отверстием и нижней полкой (1500x890x850 мм) 9PLVF150

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.