

Коммерческое предложение от 10.06.2026

Моноблок среднетемпературный POLAIR MM 115 T

Цена с НДС: 123 758 руб.

Артикул: **973576**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип установки	потолочный
Температурный режим, °C	от -5 до 10
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	1500
Объем холодильной камеры, м³	14от 7.8 до 14
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.75
Ширина, мм	1003
Глубина, мм	603
Высота, мм	545
Вес (без упаковки), кг	57
Вес (с упаковкой), кг	81

Среднетемпературный моноблок [POLAIR MM 115 T](#) предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием.

[Подбор холодильной машины Polair по заданным параметрам.](#)

Особенности:

- Компрессор TYA9456Z
- Электронный блок с пультом дистанционного управления
- Система выпаривания конденсата не требует каких-либо дополнительных внешних соединений
- Система воздухозабора позволяет при необходимости устанавливать моноблок на минимально близком расстоянии к стенке камеры
- Защита от высокого давления

Дополнительные характеристики:

- Конденсатор:

- Шаг ребер: 2,8 мм
- Поверхность: 8,4 м²
- Количество вентиляторов: 1
- Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин.
- Диаметр крыльчатки: 254 мм
- Производительность: 840 м³/час
- Воздухоохладитель:
 - Шаг ребер: 4,2 мм
 - Поверхность: 4,5 м²
 - Количество вентиляторов: 1
 - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 2600 об/мин.
 - Диаметр крыльчатки: 200 мм
 - Производительность: 600 м³/час
- Дальность струи воздуха: 4 м
- Диаметр трубы:
 - Всасывающая: 10 мм
 - Нагнетательная: 8 мм
- Электропотребление: 18 кВт/сутки
- Количество хладагента: 0,86 кг
- Габариты в упаковке: 1064x704x772 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.