

## Коммерческое предложение от 21.04.2026

### Моноблок среднетемпературный POLAIR MM 115 T

**Цена с НДС: 123 758 руб.**

Артикул: **973576**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип установки	потолочный
Температурный режим, °C	от -5 до 10
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	1500
Объем холодильной камеры, м <sup>3</sup>	от 7.8 до 14
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.75
Ширина, мм	1003
Глубина, мм	603
Высота, мм	545
Вес (без упаковки), кг	57
Вес (с упаковкой), кг	81

Среднетемпературный моноблок [POLAIR MM 115 T](#) предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием.

[Подбор холодильной машины Polair по заданным параметрам.](#)

#### Особенности:

- Компрессор TYA9456Z
- Электронный блок с пультом дистанционного управления
- Система выпаривания конденсата не требует каких-либо дополнительных внешних соединений
- Система воздухозабора позволяет при необходимости устанавливать моноблок на минимально близком расстоянии к стенке камеры
- Защита от высокого давления

#### Дополнительные характеристики:

- Конденсатор:

- Шаг ребер: 2,8 мм
- Поверхность: 8,4 м<sup>2</sup>
- Количество вентиляторов: 1
- Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин.
- Диаметр крыльчатки: 254 мм
- Производительность: 840 м<sup>3</sup>/час
- Воздухоохладитель:
  - Шаг ребер: 4,2 мм
  - Поверхность: 4,5 м<sup>2</sup>
  - Количество вентиляторов: 1
  - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 2600 об/мин.
  - Диаметр крыльчатки: 200 мм
  - Производительность: 600 м<sup>3</sup>/час
- Дальность струи воздуха: 4 м
- Диаметр трубы:
  - Всасывающая: 10 мм
  - Нагнетательная: 8 мм
- Электропотребление: 18 кВт/сутки
- Количество хладагента: 0,86 кг
- Габариты в упаковке: 1064x704x772 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.  
Цены указаны с учетом НДС.