

## Коммерческое предложение от 05.04.2026

### Льдогенератор NTF SL 35 AP

**Цена с НДС: 61 003 руб.**

Артикул: **370617**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип льда	кубиковый лед
Тип подачи воды	подключение к воде
Бункер для льда	с бункером
Вместимость бункера, кг	4
Тип охлаждения	воздушное
Производительность, кг/сут	22
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.32
Ширина, мм	355
Глубина, мм	404
Высота, мм	590
Вес (без упаковки), кг	27.5
Вес (с упаковкой), кг	34

Льдогенератор [NTF SL 35 AP](#) широко используется в барах и ресторанах, а так же на предприятиях общественного питания и торговли для производства [льда гурме \(Gourmet Ice\)](#), который применяется для приготовления коктейлей и охлаждения различных напитков. Идеальная форма льда подходит для стаканов любой формы. Для монтажа льдогенератора необходимы подводка (вентиль 3/4") и отвод холодной воды (сток Ø 24 мм). Корпус изготовлен из пластика.

#### Особенности:

- Электромеханическое управление
- Изолированная выдвижная дверь
- Переключатель "ON-OFF"
- Внутренняя изоляция бункера без хлорфторуглеродов (HCFC)
- Очищаемый фильтр против накипи
- Климатический класс: Тропический (Т)
- Легкая очистка благодаря закругленным поверхностям
- Соответствует директиве RoHS

#### Дополнительные характеристики:

- Размер кубика: 30x26x29 мм
- Вес кубика: 14 г
- Производительность:
  - При температуре окружающей среды 32 °С и водопроводной воды 21 °С: 18 кг/сутки
  - При температуре окружающей среды 21 °С и водопроводной воды 15 °С: 22 кг/сутки
  - При температуре окружающей среды 10 °С и водопроводной воды 10 °С: 25 кг/сутки
- Расход воды: 4,5 л/кг
- Хладагент: R404a
- Температура воды: от 3 до 32 °С
- Давление воды на выходе: от 1 до 6 бар
- Сила электрического тока: 10 А
- Температура окружающей среды: от 10 до 43 °С
- Высота ножек: 5 мм
- Габариты в упаковке: 415x445x780 мм

*\* Размеры указаны без учета высоты ножек.*

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.  
Цены указаны с учетом НДС.