

Коммерческое предложение от 01.11.2025

Котел пищеварочный KAYMAN КПЭ-400

Цена с НДС: 164 626 руб.

Артикул: 315040



Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип подключения	электричество
Температурный режим, °С	от 20 до 95
Опрокидывание	ручное
Количество ТЭНов	5
Объем, л	400
Тип	стационарный
Подключение, В	380
Мощность, кВт	37.5
Ширина, мм	1040
Глубина, мм	990
Высота, мм	1400
Вес (без упаковки), кг	220
Вес (с упаковкой), кг	240

Пищеварочный котел <u>KAYMAN КПЭ-400</u> предназначен для кипячения воды, приготовления первых, вторых и третьих блюд, варки овощей на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена автоматическим управлением тепловым режимом работы от "сухого хода". Корпус выполнен из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм.

Автоматическое управление тепловым режимом осуществляется в режиме двухступенчатого регулирования нагрева котла: разогрев и варка. Разогрев происходит на полной мощности, включаются все ТЭНы, варка - на пониженной мощности, отключается часть ТЭНов. Защита от "сухого хода" осуществляется с помощью электрода, включенного в цепь питания реле "сухого хода".

Особенности:

- Предохранительный клапан двойного действия для выпуска пара из пароводяной рубашки и выпуска воздуха при возникновении разряжения
- Заливное устройство для заполнения варочной ёмкости водой
- Сливной кран для слива воды при промывке варочной ёмкости
- Воронка с краном для заполнения пароводяной рубашки кипячёной водой и предварительного выпуска из неё воздуха
- Контрольный водяной кран для контроля уровня воды в пароводяной рубашке
- Пробка для спуска воды при промывке пароводяной рубашки

- Пульт управления
- Контрольно-измерительный прибор

Дополнительные характеристики:

• Мощность ТЭНа: 5х 7,5 кВт

• Рабочее давление в пароводяной рубашке: 50 кПа

Время разогрева: 65 мин.Диаметр водопровода: 1/2

• Габариты в упаковке: 1050x1000x1410 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день. Цены указаны с учетом НДС.