

## Коммерческое предложение от 19.06.2026

### Стол холодильный Turbo air KWR9-1 750 мм

**Цена с НДС: 176 054 руб.**

Артикул: **852093**

Под заказ



Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Ю. Корея
Температурный режим, °C	от -3 до 8
Рабочая поверхность	нержавеющая сталь
Количество дверей	1
Расположение агрегата	сбоку
Исполнение двери	глухая
Столешница	с бортом
Объем, л	212
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.19
Ширина, мм	900
Глубина, мм	750
Высота, мм	850
Вес (без упаковки), кг	72
Вес (с упаковкой), кг	79.2

Холодильный стол [Turbo air KWR9-1](#) предназначен для раскатки теста, обработки, охлаждения и кратковременного хранения продуктов и напитков на предприятиях общественного питания и торговли. Корпус выполнен из нержавеющей стали (гальванизированная сталь на оборотной стороне и внизу) с применением пожаробезопасных стенок толщиной 60 мм, уплотнения - из АБС-пластика (акрилонитрилбутадиенстирола), не пропускающего конденсата, пол - из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по бокам и сзади оборудования, регулируемые полки - из толстой стальной проволоки с виниловым покрытием.

#### Особенности:

- Электронное управление
- [Динамическое охлаждение](#)
- Автоматическое размораживание
- Цифровая система контроля температуры HTfl обеспечивает точную и постоянную температуру
- Высокотехнологичная система мониторинга:
  - Цифровой монитор отображает текущую температуру и текущее состояние камер
- Поверхность системы отвода конденсата специально обрабатывается для защиты от коррозии, что не только увеличивает эффективность защиты от коррозии без риска утечки хладагента, но также предохраняет систему

- в целом от переполнения конденсатом
- Негабаритные и сбалансированные (CFC Free R-134A, 404A) системы охлаждения (испарители и конденсаторы) обладают большой эффективностью и позволяют добиваться быстрого охлаждения продуктов и напитков
  - Запатентованный энергосберегающий контроллер (ESFC)
  - Боковое расположение компрессора позволяет обслуживать стол без перемещения
  - Магнитные уплотнители имеют цельную конструкцию, снимаются без инструментов, что обеспечивает простоту очистки и замены
  - Подогрев корпуса
  - Дверь с петлями из нержавеющей стали
  - Эргономичные ручки, утопленные в форму двери
  - Острые углы оборудования сглажены, чтобы уменьшить риск получения травм
  - 4 регулируемые ножки из нержавеющей стали

**Дополнительные характеристики:**

- Количество полок: 1
- Температура окружающей среды: 45 °C

**Опции (заказываются отдельно):**

- 4 колеса (фронтальные со стопорами)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.