

## Коммерческое предложение от 16.06.2026

### Стол холодильный Turbo air KWR9-2D-2 750 мм

**Цена с НДС: 248 501 руб.**

Артикул: **465168**

Под заказ



|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Гарантия                | 24 мес.           |
| Страна-производитель    | Ю. Корея          |
| Температурный режим, °C | от -3 до 8        |
| Рабочая поверхность     | нержавеющая сталь |
| Расположение агрегата   | сбоку             |
| Столешница              | с бортом          |
| Количество ящиков       | 2                 |
| Объем, л                | 213               |
| Подключение, В          | 220               |
| Мощность, кВт           | 0.19              |
| Ширина, мм              | 900               |
| Глубина, мм             | 750               |
| Высота, мм              | 850               |
| Вес (без упаковки), кг  | 81                |
| Вес (с упаковкой), кг   | 89.1              |

Холодильный стол [Turbo air KWR9-2D-2](#) предназначен для раскатки теста, обработки, охлаждения и кратковременного хранения продуктов и напитков на предприятиях общественного питания и торговли. Корпус выполнен из нержавеющей стали (гальванизированная сталь на оборотной стороне и внизу) с применением пожаробезопасных стенок толщиной 60 мм, уплотнения - из АБС-пластика (акрилонитрилбутадиенстирола), не пропускающего конденсата, пол - из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по бокам и сзади оборудования, тройные направляющие - из высококачественной нержавеющей стали.

#### Особенности:

- Электронное управление
- [Динамическое охлаждение](#)
- Высокотехнологичная система мониторинга:
  - Цифровой монитор отображает текущую температуру и текущее состояние камер
- Поверхность системы отвода конденсата специально обрабатывается для защиты от коррозии, что не только увеличивает эффективность защиты от коррозии без риска утечки хладагента, но также предохраняет систему в целом от переполнения конденсатом
- Негабаритные и сбалансированные (CFC Free R-134A, 404A) системы охлаждения (испарители и конденсаторы) обладают большой эффективностью и позволяют добиваться быстрого охлаждения продуктов и напитков

- Запатентованный энергосберегающий контроллер (ESFC)
- Система заблаговременного предупреждения, которая диагностирует и выявляет факторы риска
- Боковое расположение компрессора позволяет обслуживать стол без перемещения
- Магнитные уплотнители имеют цельную конструкцию, снимаются без инструментов, что обеспечивает простоту очистки и замены
- Эргономичные ручки, утопленные в форму двери
- Острые углы оборудования сглажены, чтобы уменьшить риск получения травм
- 4 колеса

**Дополнительные характеристики:**

- Тип ящика: GN 1/1 глубиной 150 мм
- Температура окружающей среды: 45 °C

**Опции (заказываются отдельно):**

- Ящик с дном

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.