

Коммерческое предложение от 15.06.2026

Стол холодильный Turbo air KWR15-2 750 мм

Цена с НДС: 229 805 руб.

Артикул: 217875

Под заказ



Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Ю. Корея
Температурный режим, °C	от -3 до 8
Рабочая поверхность	нержавеющая сталь
Количество дверей	2
Расположение агрегата	сбоку
Исполнение двери	глухая
Столешница	с бортом
Объем, л	467
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.19
Ширина, мм	1500
Глубина, мм	750
Высота, мм	850
Вес (без упаковки), кг	93
Вес (с упаковкой), кг	102.3

Холодильный стол [Turbo air KWR15-2](#) предназначен для раскатки теста, обработки, охлаждения и кратковременного хранения продуктов и напитков на предприятиях общественного питания и торговли. Корпус выполнен из нержавеющей стали (гальванизированная сталь на оборотной стороне и внизу) с применением пожаробезопасных стенок толщиной 60 мм, уплотнения - из АБС-пластика (акрилонитрилбутадиенстирола), не пропускающего конденсата, пол - из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по бокам и сзади оборудования, регулируемые полки - из толстой стальной проволоки с виниловым покрытием.

Особенности:

- Электронное управление
- [Динамическое охлаждение](#)
- Автоматическое размораживание
- Цифровая система контроля температуры HTfl обеспечивает точную и постоянную температуру
- Высокотехнологичная система мониторинга:
 - Цифровой монитор отображает текущую температуру и текущее состояние камер
- Поверхность системы отвода конденсата специально обрабатывается для защиты от коррозии, что не только увеличивает эффективность защиты от коррозии без риска утечки хладагента, но также предохраняет систему

в целом от переполнения конденсатом

- Негабаритные и сбалансированные (CFC Free R-134A, 404A) системы охлаждения (испарители и конденсаторы) обладают большой эффективностью и позволяют добиваться быстрого охлаждения продуктов и напитков
- Запатентованный энергосберегающий контроллер (ESFC)
- Боковое расположение компрессора позволяет обслуживать стол без перемещения
- Магнитные уплотнители имеют цельную конструкцию, снимаются без инструментов, что обеспечивает простоту очистки и замены
- Подогрев корпуса
- Дверь с петлями из нержавеющей стали
- Эргономичные ручки, утопленные в форму двери
- Острые углы оборудования сглажены, чтобы уменьшить риск получения травм
- 4 регулируемые ножки из нержавеющей стали

Дополнительные характеристики:

- Количество полок: 2
- Температура окружающей среды: 45 °C

Опции (заказываются отдельно):

- 4 колеса (фронтальные со стопорами)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.