

## Коммерческое предложение от 15.06.2026

### Стол холодильный Turbo air KUR9-3D-3 600 мм

**Цена с НДС: 244 606 руб.**

Артикул: **554915**

Под заказ



Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Ю. Корея
Температурный режим, °C	от -3 до 8
Рабочая поверхность	нержавеющая сталь
Расположение агрегата	сбоку
Столешница	без борта
Количество ящиков	3
Объем, л	179
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.19
Ширина, мм	900
Глубина, мм	600
Высота, мм	850
Вес (без упаковки), кг	73
Вес (с упаковкой), кг	80.3

Холодильный стол [Turbo air KUR9-3D-3](#) предназначен для раскатки теста, обработки, охлаждения и кратковременного хранения продуктов и напитков на предприятиях общественного питания и торговли. Корпус выполнен из нержавеющей стали (гальванизированная сталь на оборотной стороне и внизу) с применением пожаробезопасных стенок толщиной 60 мм, уплотнения - из АБС-пластика (акрилонитрилбутадиенстирола), не пропускающего конденсата, пол - из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по бокам и сзади оборудования, тройные направляющие - из высококачественной нержавеющей стали.

#### Особенности:

- Электронное управление
- [Динамическое охлаждение](#)
- Высокотехнологичная система мониторинга:
  - Цифровой монитор отображает текущую температуру и текущее состояние камер
- Поверхность системы отвода конденсата специально обрабатывается для защиты от коррозии, что не только увеличивает эффективность защиты от коррозии без риска утечки хладагента, но также предохраняет систему в целом от переполнения конденсатом
- Негабаритные и сбалансированные (CFC Free R-134A, 404A) системы охлаждения (испарители и конденсаторы) обладают большой эффективностью и позволяют добиваться быстрого охлаждения продуктов и напитков

- Запатентованный энергосберегающий контроллер (ESFC)
- Система заблаговременного предупреждения, которая диагностирует и выявляет факторы риска
- Боковое расположение компрессора позволяет обслуживать стол без перемещения
- Магнитные уплотнители имеют цельную конструкцию, снимаются без инструментов, что обеспечивает простоту очистки и замены
- Эргономичные ручки, утопленные в форму двери
- Острые углы оборудования сглажены, чтобы уменьшить риск получения травм
- 4 регулируемые ножки из нержавеющей стали

**Дополнительные характеристики:**

- Тип ящика: GN 1/1 глубиной 100 мм
- Температура окружающей среды: 45 °C

**Опции (заказываются отдельно):**

- Ящик с дном

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.