

Коммерческое предложение от 25.01.2026**Шкаф холодильный Turbo air KR65-3G****Цена с НДС: 549 252 руб.****Артикул: 619180****Под заказ**

Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Ю. Корея
Температурный режим, °С	от 0 до 8
Исполнение двери	прозрачная
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Тип охлаждения	динамическое
Объем, л	1876
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.49
Ширина, мм	1900
Глубина, мм	800
Высота, мм	1950
Вес (без упаковки), кг	177
Вес (с упаковкой), кг	194.7

Холодильный шкаф [Turbo air KR65-3G](#) предназначен для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения скоропортящимся продуктов и напитков на предприятиях общественного питания и торговли. Корпус выполнен из нержавеющей стали (гальванизированная сталь на оборотной стороне и внизу) с применением пожаробезопасных стенок толщиной 60 мм, уплотнения - из АБС-пластика (акрилонитрилбутадиенстирола), не пропускающего конденсата, пол - из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по бокам и сзади оборудования.

Особенности:

- Электронное управление
- Функция "Turbo Cooling" включается кнопкой с соответствующим названием на контроллере, при активации функции "быстрого охлаждения" компрессор будет непрерывно работать в течении 2 часов
- Цифровая система контроля температуры HTfl обеспечивает точную и постоянную температуру
- Высокотехнологичная система мониторинга:
 - Звуковой сигнал прозвучит, если дверь будет открыта более 30 секунд
 - Цифровой монитор отображает текущую температуру и текущее состояние камер
- Негабаритные и сбалансированные (CFC Free R-134A, 404A) системы охлаждения (испарители и конденсаторы) обладают большой эффективностью и позволяют добиваться быстрого охлаждения продуктов и напитков
- Запатентованный энергосберегающий контроллер (ESFC)
- Система заблаговременного предупреждения, которая диагностирует и выявляет факторы риска

- Верхнее расположение компрессора облегчает доступ для обслуживания и освобождает дополнительное место для хранения напитков и продуктов
- Автоматическая система включения и выключения вентилятора испарителя, включающаяся при открытии шкафа, предотвращает попадание горячего и влажного воздуха в камеры. Это повышает эффективность использования электроэнергии и продлевает срок службы компрессора
- Магнитные уплотнители имеют цельную конструкцию, снимаются без инструментов, что обеспечивает простоту очистки и замены
- Светодиодное освещение
- Дверь с фиксатором открывания под углом 90°, системой доводчиков, петлями из нержавеющей стали, двойным стеклопакетом и LOW-E стекло с теплоотражающей пленкой
- Острые углы оборудования сглажены, чтобы уменьшить риск получения травм
- 6 колес (фронтальные со стопорами)

Дополнительные характеристики:

- Количество дверей: 3
- Количество полок: 9

Опции (заказываются отдельно):

- Запатентованный самоочищающийся конденсатор
- Ножки

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.