COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 21.11.2026

Шкаф холодильный сквозной Turbo air KRT65-6S

Цена с НДС: 544 635 руб.

Артикул: **772654**

Под заказ



Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Ю. Корея
Температурный режим, °С	от -5 до 10
Исполнение двери	глухая
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Тип охлаждения	динамическое
Объем, л	1805
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.49
Ширина, мм	1900
Глубина, мм	860
Высота, мм	1950
Вес (без упаковки), кг	179
Вес (с упаковкой), кг	196.9

Холодильный шкаф Turbo air KRT65-6S предназначен для охлаждения и кратковременного хранения скоропортящихся продуктов и напитков на предприятиях общественного питания и торговли. Корпус выполнен из нержавеющей стали (гальванизированная сталь на оборотной стороне и внизу), уплотнения - из АБС-пластика (акрилонитрилбутадиенстирола), не пропускающего конденсата, пол - из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по бокам и сзади оборудования.

Особенности:

- Электронное управление
- Автоматическое размораживание
- Поверхность системы отвода конденсата специально обрабатывается для защиты от коррозии, что не только увеличивает эффективность защиты от коррозии без риска утечки хладагента, но также предохраняет систему в целом от переполнения конденсатом
- Негабаритные и сбалансированные (CFC Free R-134A, 404A) системы охлаждения (испарители и конденсаторы) обладают большой эффективностью и позволяют добиваться быстрого охлаждения продуктов и напитков
- Запатентованный энергосберегающий контроллер (ESFC)
- Система заблаговременного предупреждения, которая диагностирует и выявляет факторы риска
- Клапан выравнивания давления
- Верхнее расположение компрессора облегчает доступ для обслуживания и освобождает дополнительное

место для хранения напитков и продуктов
- Сквозной
- Замок

- Светодиодное освещение
- Подогрев корпуса
- Звуковое оповещение
- Дверь с фиксатором открывания под углом 90°, системой доводчиков и петлями из нержавеющей стали
- Эргономичные ручки, утопленные в форму двери
- Острые углы оборудования сглажены, чтобы уменьшить риск получения травм
- 6 колес (фронтальные со стопорами)

Дополнительные характеристики:

- Количество дверей: 12
- Количество полок: 9
- Температура окружающей среды: 45 °C

Опции (заказываются отдельно):

- Запатентованный самоочищающийся конденсатор

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.