

Коммерческое предложение от 04.07.2026

Сплит-система среднетемпературная Rivacold THUM135Z0211RVC

Цена с НДС: 316 030 руб.

Артикул: **748040**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Температурный режим, °C	от +5 до +10 °C
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	1992от 1392 до 1992
Объем холодильной камеры, м³	21.3от 10.5 до 21.3
Тип	высокотемпературная
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.08
Вес (без упаковки), кг	72.6
Вес общий (без упаковки), кг	78
Вес (с упаковкой), кг	85.8

Среднетемпературная сплит-система [Rivacold THUM135Z0211](#) серии THU предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено прямым отводом конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Модель обладает пониженным уровнем шума. Наружный блок монтируется на любую вертикальную поверхность, в том числе вне помещения, а воздухоохладитель – внутри холодильной камеры на потолок.

Особенности:

- Выносная панель управления с кабелем 10 м
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Настенный тип системы
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique CAE9470Z-F
- Агрегат заправлен фреоном
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии
- Реле низкого давления для защиты агрегата при утечке фреона
- Виброгаситель на нагнетательной линии
- Соединения ккб и испарителя типа "штуцер под пайку"
- Жидкостной ресивер
- Фильтр-осушитель
- Смотровое окошко
- Соленоидный вентиль на жидкостной линии

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 32 °C
 - Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 1992 Вт
 - Объем камеры: 21,3 м3
 - Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 1748 Вт
 - Объем камеры: 14,2 м3
 - Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 1415 Вт
 - Объем камеры: 10,5 м3
- Мощность компрессора: 0,735 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Производительность: 1699 м3/час
 - Количество вентиляторов: 1
 - Диаметр крыльчатки: 350 мм
- Воздухоохладитель:
 - Производительность: 1230 м3/час
 - Количество вентиляторов: 2
 - Диаметр крыльчатки: 200 мм
 - Длина выброса струи воздуха: 3,5 м
 - Газовое расширение: TPV
 - Тип оттайки: ТЭН
- Номинальный ток: 5,01 А
- Длина кабеля: 2,5 м
- Длина межблочных электрических соединений: 10 м
- Диаметр нагнетающей трубки: 10 мм
- Диаметр всасывающей трубки: 16 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.