

Коммерческое предложение от 01.07.2026

Сплит-система низкотемпературная Ариада KLS 112

Цена с НДС: 104 494 руб.

Артикул: **427785**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Хладагент	R404
Объем холодильной камеры, м ³	7от 2 до 7
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.1

Низкотемпературная сплит-система [Ариада KLS 112](#) серии Лидер предназначен для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено автоматической системой оттаивания испарителя.

В комплект поставки входят набор медных трубок длиной 5 м с термоизоляцией и соединительный кабель между внутренним и внешним блоками.

Сплит-система поставляется заправленная хладагентом.

Особенности:

- Компрессор L'unite Hermetique CAJ/TAJ 2464Z
- 2 вентиля на выходе
- Реле высокого и низкого давления
- Фильтр-осушитель жидкостной
- Подогреватель картера компрессора
- Осевой электровентилятор
- Воздушные испарители и конденсаторы изготовлены по технологии итальянской фирмы GBS, где плотный контакт между медными трубками и алюминиевыми ламелями достигается за счет раздачи труб

Дополнительные характеристики:

- Конденсатор:

- Поверхность: 6,88 м²
- Количество вентиляторов: 1
- Производительность: 750 м³/час
- Воздухоохладитель:
 - Шаг ребер: 4,2 / 8,4 мм
 - Поверхность: 4,4 м²
 - Количество вентиляторов: 1
 - Мощность вентилятора: 0,038 кВт
 - Мощность ТЭНов: 0,7 кВт
 - Производительность: 400 м³/час
 - Длина струи: 5 м
- Габариты в упаковке:
 - Воздухоохладитель: 600x700x500 мм
- Вес: 36 кг
- Вес с упаковкой: 90 кг

Опции (заказываются отдельно):

- «Зимний комплект» - для эксплуатации на улице (при температуре до -10 °С)
- Автоматический регулятор давления конденсации
- Монитор напряжения, обеспечивающий защиту сплит-системы от скачков напряжения и от перекоса фаз
- Комплект дистанционного управления

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.