

## Коммерческое предложение от 05.07.2026

### Шкаф морозильный пекарский Turbo air KF65-3P

**Цена с НДС: 575 748 руб.**

Артикул: **972658**

Под заказ



Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Ю. Корея
Тип габаритности/противня	600x400 мм
Температурный режим, °C	от -25 до -3
Исполнение двери	глухая
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Тип охлаждения	динамическое
Объем, л	1876
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.1
Ширина, мм	1900
Глубина, мм	800
Высота, мм	1950
Вес (без упаковки), кг	167
Вес (с упаковкой), кг	183.7

Морозильный шкаф [Turbo air KF65-3P](#) предназначен для охлаждения, заморозки и хранения продуктов и полуфабрикатов на предприятиях общественного питания и торговли. Корпус и направляющие для противней выполнены из нержавеющей стали (гальванизированная сталь на оборотной стороне и внизу), уплотнения - из АБС-пластика (акрилонитрилбутадиенстирола), не пропускающего конденсата, пол - из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по бокам и сзади оборудования.

#### Особенности:

- Электронное управление
- Автоматическое размораживание
- Поверхность системы отвода конденсата специально обрабатывается для защиты от коррозии, что не только увеличивает эффективность защиты от коррозии без риска утечки хладагента, но также предохраняет систему в целом от переполнения конденсатом
- Негабаритные и сбалансированные (CFC Free R-134A, 404A) системы охлаждения (испарители и конденсаторы) обладают большой эффективностью и позволяют добиваться быстрого охлаждения продуктов и напитков
- Запатентованный энергосберегающий контроллер (ESFC)
- Система заблаговременного предупреждения, которая диагностирует и выявляет факторы риска
- Клапан выравнивания давления

- Верхнее расположение компрессора облегчает доступ для обслуживания и освобождает дополнительное место для хранения напитков и продуктов
- Замок
- Светодиодное освещение
- Подогрев корпуса
- Звуковое оповещение
- Дверь с фиксатором открывания под углом 90°, системой доводчиков и петлями из нержавеющей стали
- Эргономичные ручки, утопленные в форму двери
- Острые углы оборудования сглажены, чтобы уменьшить риск получения травм
- 6 колес (фронтальные со стопорами)

#### **Дополнительные характеристики:**

- Объем:
  - Холодильная камера: 578 л
  - Морозильная камера: 1241 л
- Количество дверей: 3
- Количество регулируемых направляющих для противней: 42
- Тип габаритности/противня: 600x400 мм
  
- Температура окружающей среды: 45 °С

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- Запатентованный самоочищающийся конденсатор

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.