

Коммерческое предложение от 03.07.2026

Шкаф морозильный Turbo air FRS-525IF

Цена с НДС: 395 865 руб.

Артикул: **487000**

Под заказ



Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Ю. Корея
Температурный режим, °C	от -26 до -18
Исполнение двери	прозрачная
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Тип охлаждения	динамическое
Каналы	Да
Объем, л	404
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.37
Ширина, мм	607
Глубина, мм	620
Высота, мм	1991
Вес (без упаковки), кг	130
Вес (с упаковкой), кг	143

Морозильный шкаф [Turbo air FRS-525IF](#) предназначен для демонстрации, заморозки и хранения продуктов и полуфабрикатов на предприятиях общественного питания и торговли. Корпус выполнен из нержавеющей стали (гальванизированная сталь) с применением пожаробезопасных стенок толщиной 60 мм, регулируемые полки - из толстой стальной проволоки с виниловым покрытием.

Особенности:

- Электронное управление
- Система разморозки постоянно анализирует ситуацию и размораживает морозильник только тогда, когда это необходимо. При необходимости разморозки, температура понижается на 10°C перед разморозкой, тем самым сохраняя качество продукции
- Цифровая система контроля температуры HTfl обеспечивает точную и постоянную температуру
- Высокотехнологичная система мониторинга:
 - Звуковой сигнал прозвучит, если дверь будет открыта более 30 секунд
 - Цифровой монитор отображает текущую температуру и текущее состояние камер
- Негабаритные и сбалансированные (CFC Free R-134A, 404A) системы охлаждения (испарители и конденсаторы) обладают большой эффективностью и позволяют добиваться быстрого замораживания продуктов
- Запатентованный энергосберегающий контроллер (ESFC)

- Нижнее расположение компрессора облегчает доступ для обслуживания и освобождает дополнительное место для хранения напитков и продуктов
- Автоматическая система включения и выключения вентилятора испарителя, включающаяся при открытии шкафа, предотвращает попадание горячего и влажного воздуха в камеры. Это повышает эффективность использования электроэнергии и продлевает срок службы компрессора
- Магнитные уплотнители имеют цельную конструкцию, снимаются без инструментов, что обеспечивает простоту очистки и замены
- Светодиодное освещение
- Подогрев корпуса
- Звуковое оповещение
- Дверь с тройным стеклопакетом и LOW-E стекло с теплоотражающей пленкой

Дополнительные характеристики:

- Количество дверей: 1
- Количество полок: 4
- Температура окружающей среды: 45 °C

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.