

## Коммерческое предложение от 14.05.2026

### Шкаф морозильный Turbo air CM3F47-2

**Цена с НДС: 370 643 руб.**

Артикул: **975456**

Есть в наличии



|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Гарантия                | 24 мес.           |
| Страна-производитель    | Ю. Корея          |
| Температурный режим, °C | от -25 до -17     |
| Исполнение двери        | глухая            |
| Материал корпуса        | нержавеющая сталь |
| Тип охлаждения          | динамическое      |
| Объем, л                | 1277              |
| Подключение, В          | 220               |
| Мощность, кВт           | 0.74              |
| Ширина, мм              | 1314              |
| Глубина, мм             | 780               |
| Высота, мм              | 2106              |
| Вес (без упаковки), кг  | 200               |
| Вес (с упаковкой), кг   | 220               |

Морозильный шкаф [Turbo air CM3F47-2](#) предназначен для заморозки и хранения продуктов и полуфабрикатов на предприятиях общественного питания и торговли. Корпус выполнен из нержавеющей стали (гальванизированная сталь на оборотной стороне и внизу), уплотнения - из АБС-пластика (акрилонитрилбутадиенстирола), не пропускающего конденсата, пол - из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по бокам и сзади оборудования.

#### Особенности:

- Электронное управление
- Автоматическое размораживание
- Поверхность системы отвода конденсата специально обрабатывается для защиты от коррозии, что не только увеличивает эффективность защиты от коррозии без риска утечки хладагента, но также предохраняет систему в целом от переполнения конденсатом
- Негабаритные и сбалансированные (CFC Free R-134A, 404A) системы охлаждения (испарители и конденсаторы) обладают большой эффективностью и позволяют добиваться быстрого охлаждения продуктов и напитков
- Запатентованный энергосберегающий контроллер (ESFC)
- Система заблаговременного предупреждения, которая диагностирует и выявляет факторы риска
- Клапан выравнивания давления
- Верхнее расположение компрессора облегчает доступ для обслуживания и освобождает дополнительное

место для хранения напитков и продуктов

- Замок
- Светодиодное освещение
- Подогрев корпуса
- Звуковое оповещение
- Дверь с фиксатором открывания под углом 90°, системой доводчиков и петлями из нержавеющей стали
- Эргономичные ручки, утопленные в форму двери
- Острые углы оборудования сглажены, чтобы уменьшить риск получения травм
- 4 колеса (фронтальные со стопорами)

**Дополнительные характеристики:**

- Количество дверей: 2
- Количество полок: 6
- Температура окружающей среды: 45 °С

**Опции (заказываются отдельно):**

- Запатентованный самоочищающийся конденсатор

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.