

### Коммерческое предложение от 05.11.2025

Есть в наличии

### Комплект фильтр-системы Brita PURITY C150 №8

# Цена с НДС: 26 624 руб.

Артикул: 706264



| Страна-производитель   | Германия |
|------------------------|----------|
| Ширина, мм             | 178      |
| Глубина, мм            | 130      |
| Высота, мм             | 423      |
| Вес (без упаковки), кг | 2.17     |
| Вес (с упаковкой) кг   | 3.05     |

Стартовый комплект <u>Brita PURITY C150 №8</u> применяется для фильтрации воды, используемой в бойлерах, кофемашинах, пароконвектоматах, посудомоечных машинах, льдогенераторах и прочем оборудовании HoReCa.

В комплект не входит тест КН (карбонатная жесткость холодной водопроводной воды на объекте монтажа фильтрсистемы). Для индивидуальных настроек фильтра при монтаже в соответствии с измеренным показателем КН такой тест необходим.

Срок службы системы - 10 лет.

#### В комплекте:

- Головная часть с настраиваемым bypass 0-70% и слайдером, G3/8
- Сменный картридж С150
- Шланг для подключения 1007706 (G3/8 G3/4, DN8, 1,5 м, нерж.)
- Шланг 1007724 (G3/8 G3/4 колено, DN8, 1,5 м, нерж.)

## Особенности:

- Тип/диаметр соединения: вход (IN) = выход (OUT) = G3/8
- Рабочее положение: вертикальное или горизонтальное

### Характеристики:

- Ресурс "Напитки" при КН=8: 3574 л (с гол.частью 0-70%) и 2607 л (с гол.частью 30%)
- Ресурс "Пар" при КН=8 (бойл.пароконв.): 2069 л (с гол.частью 0-70%)
- Ресурс "Пар" при КН=8 (инжект.пароконв.): 1881 л (с гол.частью 0%)
- Скорость потока при падении давления на 1 бар: 145 л/час

Рабочее давление: 2-8,6 барПотеря давления: 0,25 бар

• Рабочая температура воды: 4-30 °C

• Габариты: 137х130х423 мм

Габариты в упаковке: 178х137х576 мм

• Bec: 2,56 кг

• Вес с упаковкой: 3,05 кг

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день. Цены указаны с учетом НДС.