COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 18.11.2026

Стол с охлаждаемой поверхностью Gastrolux ПО-157/П/L

Цена с НДС: 177 154 руб.

Артикул: **503662**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °С	от 0 до 4
Охлаждаемая столешница	Да
Подключение, В	220
Ширина, мм	1500
Глубина, мм	700
Высота, мм	850
Вес (без упаковки), кг	58.6
Вес (с упаковкой), кг	64.5

Прилавок с охлаждаемой поверхностью Gastrolux ПО-157/П/L линии раздачи Light предназначен для демонстрации, охлаждения и поддержания в прохладном состоянии различных блюд на предприятиях общественного питания с организацией питания по принципу "шведский стол". Каркас выполнен из нержавеющего профиля 40х40 мм.

Дополнительные характеристики:

- Температурный режим: от 0 до 4 °С
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 0,45 кВт

Опции (заказываются отдельно):

- Передняя панель ПП-157Н/L (нерж. сталь)
- Передняя панель ПП-157Д/L (ЛДСП)
- Боковая панель ПБ-077Н/L (нерж. сталь)
- Боковая панель ПБ-077Д/L (ЛДСП)
- Нижняя полка ПН-157/L
- Направляющая для подносов НП-1 1500х380 мм (нерж. профиль)
- Направляющая для подносов НП-2 1500х380 мм (круглая труба)
- Направляющая для гастроемкостей 530 мм
- Направляющая для гастроемкостей 325 мм
- Розетка
- Нержавеющий цоколь м.пог
- Комплект колес d=75 мм
- Комплект колес d=100 мм
- Комплект колес d=125 мм

- Комплект колес d=150 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.