

Коммерческое предложение от 06.03.2026

Мармит АТЕSY Ривьера М2-1200-02-ПО

Цена с НДС: 76 603 руб.

Артикул: **615031**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Серия	Ривьера
Кол-во gastronormов GN 1/1, шт	3
Тип нагрева	водяной
Количество gastronormов GN1/1	3
Тип	мармит для 2-х блюд
Мощность, кВт	2.42
Ширина, мм	1200
Глубина, мм	700
Высота, мм	880
Вес (без упаковки), кг	73
Вес (с упаковкой), кг	80.3

Мармит [АТЕSY Ривьера М2-1200-02-ПО](#) используется на предприятиях общественного питания и торговли для поддержания в горячем состоянии gastronormов со вторыми блюдами, гарнирами и соусами. Модель оснащена герметичной ванной для размещения gastronormов и терморегулятором, позволяющим осуществлять настройку температуры нагрева gastronormов. Столешница выполнена из нержавеющей стали AISI 430 и усилена листом ламинированной ДСП толщиной 16 мм, ванна - из нержавеющей стали, ножки - из нержавеющей стали и пластиковой опорной части.

В комплект поставки входят 2 съемные перемычки из нержавеющей стали П-образной формы, позволяющие устанавливать gastronormы формата GN 1/2 и GN 1/3, направляющая для подносов и съемная декоративная панель цвета и текстуры D2413 Дуб.

Гастронормы в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.

Особенности:

- Сборная бескаркасная конструкция
- Обеспечивает "мягкий режим" нагрева gastronormов паром
- Вода в ванну заливается вручную сверху
- Предназначен для размещения gastronormов формата GN 1/1, GN 1/2 и GN 1/3 (при помощи перемычек, входящих в комплект поставки) максимальной глубиной 150 мм
- Отсек для хранения посуды и инвентаря со стороны обслуживающего персонала - оснащен 1 полкой и 2 дверями-купе

- Специальные отверстия позволяют установить 1-но, 2-х или 3-х ярусную полку на выбор, что дает возможность увеличить выкладку товара (полка приобретается отдельно) - светильник полки (только у 2-х или 3-х ярусных полок) обеспечивает подсветку столешницы
- Направляющая модуля может соединяться с направляющими соседних модулей, формируя сплошную ровную поверхность
- Регулируемые по высоте ножки для устранения неровностей пола (регулируются в пределах ± 20 мм)
- Сменная декоративная панель вдоль всей фасадной части под столешницей

Дополнительные характеристики:

- Диапазон регулировки температуры: от 20 до 80 °C
- Вместимость: 3x GN 1/1-150
- Количество ТЭНов: 2
- Напряжение: 220 В
- Номинальная мощность: 2,42 кВт
- Размеры направляющей для подносов: 1200x315 мм
- Ширина с направляющей: 1015 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Декоративная передняя панель другого цвета и текстуры
- Светильник под направляющей

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.