

## Коммерческое предложение от 13.06.2026

### Мармит АТЕSY Ривьера М2-1500-02-ПО

**Цена с НДС: 85 005 руб.**

Артикул: **203864**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Серия	Ривьера
Кол-во gastronormов GN 1/1, шт	4
Тип нагрева	водяной
Количество gastronormов GN1/1	4
Тип	мармит для 2-х блюд
Мощность, кВт	2.42
Ширина, мм	1500
Глубина, мм	700
Высота, мм	880
Вес (без упаковки), кг	86.5
Вес (с упаковкой), кг	95.2

Мармит [АТЕSY Ривьера М2-1500-02-ПО](#) используется на предприятиях общественного питания и торговли для поддержания в горячем состоянии gastronormов со вторыми блюдами, гарнирами и соусами. Модель оснащена герметичной ванной для размещения gastronormов и терморегулятором, позволяющим осуществлять настройку температуры нагрева gastronormов. Столешница выполнена из нержавеющей стали AISI 430 и усилена листом ламинированной ДСП толщиной 16 мм, ванна - из нержавеющей стали, ножки - из нержавеющей стали и пластиковой опорной части.

*В комплект поставки входят 3 съемные перемычки из нержавеющей стали П-образной формы, позволяющие устанавливать gastronormы формата GN 1/2 и GN 1/3, направляющая для подносов и съемная декоративная панель цвета и текстуры D2413 Дуб.*

Гастронормы в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.

#### Особенности:

- Сборная бескаркасная конструкция
- Обеспечивает "мягкий режим" нагрева gastronormов паром
- Вода в ванну заливается вручную сверху
- Предназначен для размещения gastronormов формата GN 1/1, GN 1/2 и GN 1/3 (при помощи перемычек, входящих в комплект поставки) максимальной глубиной 150 мм
- Отсек для хранения посуды и инвентаря со стороны обслуживающего персонала - оснащен 1 полкой и 2 дверями-купе

- Специальные отверстия позволяют установить 1-но, 2-х или 3-х ярусную полку на выбор, что дает возможность увеличить выкладку товара (полка приобретается отдельно) - светильник полки (только у 2-х или 3-х ярусных полок) обеспечивает подсветку столешницы
- Направляющая модуля может соединяться с направляющими соседних модулей, формируя сплошную ровную поверхность
- Регулируемые по высоте ножки для устранения неровностей пола (регулируются в пределах  $\pm 20$  мм)
- Сменная декоративная панель вдоль всей фасадной части под столешницей

**Дополнительные характеристики:**

- Диапазон регулировки температуры: от 20 до 80 °C
- Вместимость: 4x GN 1/1-150
- Количество ТЭНов: 2
- Напряжение: 220 В
- Номинальная мощность: 2,42 кВт
- Размеры направляющей для подносов: 1500x315 мм
- Ширина с направляющей: 1015 мм

**Опции (заказываются отдельно):**

- Декоративная передняя панель другого цвета и текстуры
- Светильник под направляющей

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.