

Коммерческое предложение от 23.04.2026

Стол охлаждаемый ATESY Ривьера OC-1200-02

Цена с НДС: 112 718 руб.

Артикул: **477428**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Серия	Ривьера
Кол-во габаритов GN 1/1, шт	3
Количество габаритов GN1/1	3
Тип	прилавок с охлаждаемой ванной
Мощность, кВт	0.4
Ширина, мм	1200
Глубина, мм	700
Высота, мм	880
Вес (без упаковки), кг	93.5
Вес (с упаковкой), кг	102.9

Охлаждаемый стол [ATESY Ривьера OC-1200-02](#) используется на предприятиях общественного питания и торговли для кратковременного хранения и раздачи холодных напитков, салатов, кисломолочных продуктов и других блюд, требующих хранения в охлажденном состоянии. Модель оснащена герметичной ванной для размещения габаритов или напитков и продуктов в фабричной упаковке, а также тарелок с уже сервированными блюдами непосредственно на дне ванны. Столешница выполнена из нержавеющей стали AISI 430 и усилена листом ламинированной ДСП толщиной 16 мм, ванна - из нержавеющей стали, ножки - из нержавеющей стали и пластиковой опорной части.

В комплект поставки входят 2 съемные перемишки из нержавеющей стали П-образной формы, позволяющие устанавливать габариты формата GN 1/2 и GN 1/3, направляющая для подносов и съемная декоративная панель цвета и текстуры D2413 Дуб.

Габариты в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.

Особенности:

- Сборная бескаркасная конструкция
- Предназначен для размещения габаритов формата GN 1/1, GN 1/2 и GN 1/3 (при помощи перемишек, входящих в комплект поставки) максимальной глубиной 150 мм
- Напитки и продукты в фабричной упаковке или тарелках могут размещаться непосредственно на дне ванны - в ванну можно засыпать чешуйчатый лед, на котором можно разместить напитки в стеклянной или пластиковой таре - в этом случае необходимо обеспечить слив растаявшей воды в канализацию
- Сливное отверстие на дне ванны для отвода воды, образующейся от таяния льда

- Хладагент R404A
- Направляющая модуля может соединяться с направляющими соседних модулей, формируя сплошную ровную поверхность
- Регулируемые по высоте ножки для устранения неровностей пола (регулируются в пределах ± 20 мм)
- Сменная декоративная панель вдоль всей фасадной части под столешницей

Дополнительные характеристики:

- Температура полезного объема: от -2 до 10 °C
- Вместимость: 3x GN 1/1-150
- Напряжение: 220 В
- Номинальная мощность: 0,4 кВт
- Размеры направляющей для подносов: 1200x315 мм
- Ширина с направляющей: 1015 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Декоративная передняя панель другого цвета и текстуры
- Светильник под направляющей

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.