

Коммерческое предложение от 21.04.2026

Витрина холодильная АТЕSY Ривьера ХВ-1200-02

Цена с НДС: 258 928 руб.

Артикул: **189192**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Серия	Ривьера
Тип	прилавок с холодильной витриной
Мощность, кВт	0.9
Ширина, мм	1200
Глубина, мм	700
Высота, мм	1805
Вес (без упаковки), кг	186
Вес (с упаковкой), кг	204.6

Холодильная витрина [АТЕSY Ривьера ХВ-1200-02](#) используется на предприятиях общественного питания и торговли для кратковременного хранения, демонстрации и раздачи холодных напитков, салатов, кисломолочных продуктов и других блюд, требующих хранения в охлажденном состоянии. Модель оснащена 3 вместительными съемными перфорированными полками. Столешница выполнена из нержавеющей стали AISI 430 и усилена листом ламинированной ДСП толщиной 16 мм, боковые стенки витрины и двери со стороны обслуживающего персонала - из стеклопакетов, дверцы со стороны покупателя - из оргстекла, полки и направляющая для подносов - из нержавеющей стали, ножки - из нержавеющей стали с пластиковой опорной частью.

В комплект поставки входят направляющая для подносов и съемная декоративная панель цвета и текстуры D2413 Дуб.

Особенности:

- Эффективная динамическая система охлаждения, оснащенная мощным вентилятором
- Перфорация на 3 внутренних полках позволяет холоду равномерно заполнять весь объем
- Сборная бескаркасная конструкция
- Двери-купе со стороны обслуживающего персонала
- Самозакрывающиеся дверцы со стороны покупателя
- Внутренняя подсветка (2 светильника в верхней части)
- Высокий уровень теплоизоляции, способствующий экономии электроэнергии
- Направляющая модуля может соединяться с направляющими соседних модулей, формируя сплошную ровную поверхность
- Регулируемые по высоте ножки для устранения неровностей пола (регулируются в пределах ± 20 мм)

- Сменная декоративная панель вдоль всей фасадной части под столешницей
- Сменный фриз в верхней фасадной части витрины

Дополнительные характеристики:

- Температура полезного объема: от 2 до 10 °С
- Объем витрины: 0,52 м3
- Площадь выкладки: 2,28 м2
- Напряжение: 220 В
- Номинальная мощность: 0,9 кВт
- Хладагент: R404А
- Размеры направляющей для подносов: 1200x315 мм
- Ширина с направляющей: 1015 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Декоративная передняя панель и фриз другого цвета и текстуры
- Светильник под направляющей

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.