COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

## Коммерческое предложение от 10.11.2026

# Витрина холодильная ATESY Ривьера XB-1120-02



**Цена с НДС: 225 219 руб.**

Артикул: **874975**

**Под заказ**

| | |
|---|---|
| **Гарантия** | 12 мес. |
| **Страна-производитель** | Россия |
| **Серия** | Ривьера |
| **Тип** | прилавок с холодильной витриной |
| **Мощность, кВт** | 0.9 |
| **Ширина, мм** | 1120 |
| **Глубина, мм** | 700 |
| **Высота, мм** | 1805 |
| **Вес (без упаковки), кг** | 180 |
| **Вес (с упаковкой), кг** | 198 |

Холодильная витрина ATESY Ривьера XB-1120-02 используется на предприятиях общественного питания и торговли для кратковременного хранения, демонстрации и раздачи холодных напитков, салатов, кисломолочных продуктов и других блюд, требующих хранения в охлажденном состоянии. Модель оснащена 3 вместительными съемными перфорированными полками. Столешница выполнена из нержавеющей стали AISI 430 и усилена листом ламинированной ДСП толщиной 16 мм, боковые стенки витрины и двери со стороны обслуживающего персонала - из стеклопакетов, дверцы со стороны покупателя - из оргстекла, полки и ;направляющая для подносов - из нержавеющей стали, ножки - из нержавеющей стали с пластиковой опорной частью.

*В комплект поставки входят направляющая для подносов и съемная декоративная панель цвета и текстуры D2413 Дуб.*

**Особенности:**

- Эффективная динамическая система охлаждения, оснащенная мощным вентилятором
- Перфорация на 3 внутренних полках позволяет холоду равномерно заполнять весь объем
- Сборная бескаркасная конструкция
- Двери-купе со стороны обслуживающего персонала
- Самозакрывающиеся дверцы со стороны покупателя
- Внутренняя подсветка (2 светильника в верхней части)
- Высокий уровень теплоизоляции, способствующий экономии электроэнергии
- Направляющая модуля может соединяться с направляющими соседних модулей, формируя сплошную ровную поверхность
- Регулируемые по высоте ножки для устранения неровностей пола (регулируются в пределах ±20 мм)

- Сменная декоративная панель вдоль всей фасадной части под столешницей
- Сменный фриз в верхней фасадной части витрины

**Дополнительные характеристики:**

- Температура полезного объема: от 2 до 10 °C
- Напряжение: 220 В
- Номинальная мощность: 0,9 кВт
- Хладагент: R404A
- Размеры направляющей для подносов: 1120x315 мм
- Ширина с направляющей: 1015 мм

**Опции (заказываются отдельно):**

- Декоративная передняя панель и фриз другого цвета и текстуры
- Светильник под направляющей

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.