

Коммерческое предложение от 14.06.2026

Каландр гладильный Вязьма ВК-2800П

Цена с НДС: 3 010 096 руб.

Артикул: **203054**

Под заказ



| | |
|----------------------------|---------|
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Россия |
| Производительность, кг/час | 105 |
| Вид нагрева | пар |
| Скорость глажения, м/мин | 6 |
| Подключение, В | 380 |
| Ширина, мм | 3850 |
| Глубина, мм | 1540 |
| Высота, мм | 1390 |
| Вес (без упаковки), кг | 1800 |
| Вес (с упаковкой), кг | 1980 |

Гладильный каландр [Вязьма ВК-2800П](#) используется в прачечных образовательных, оздоровительных заведениях, производственных предприятиях, в поликлиниках, гостиницах, детских садах, общежитиях, больницах, роддомах и воинских частях для сушки и глажения прямого белья с остаточной влажностью 50%. Модель имеет возможность устанавливать различные программы обработки белья в зависимости от типа ткани.

В комплект поставки входит частотный преобразователь.

Особенности:

- Автоматическое микрокомпьютерное управление
- Встроенный вытяжной вентилятор
- Механизм переключения прямого и обратного хода

Характеристики:

- Вид обогрева: пар
- Производительность: 170 кг/час*
- Ширина зоны глажения: 2800 мм
- Диаметр обогреваемого цилиндра: 800 мм
- Время подогрева до рабочей температуры: 20 мин.
- Скорость глажения: до 10 м/мин.
- Напряжение: 220 В

- Мощность привода с регулируемой скоростью: 0,55 кВт
- Удельный расход электроэнергии: 0,003 кВт*ч/кг
- Удельный расход пара: 0,9 кг/кг
- Требования к подводящим коммуникациям:
 - Давление пара: от 0,4 до 0,6 МПа
 - Условный проход на подвод пара: 25 мм
 - Условный проход на вывод конденсата: 15 мм
- Габариты: 3850x1540x1390 мм
- Вес: 1800 кг

** Ориентировочное значение получено для эталонного х/б белья с остаточной влажностью не более 50% при максимальном использовании ширины глажения.*

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.