

**Коммерческое предложение от 03.02.2026****Стиральная машина LG WD-M069BD3S****Цена с НДС: 315 000 руб.****Артикул: 813936****Под заказ**

<b>Гарантия</b>	12 мес.
<b>Страна-производитель</b>	Ю. Корея
<b>Управление</b>	электронное
<b>Загрузка, кг</b>	13
<b>Уровень шума, дБ</b>	62
<b>Объем барабана, л</b>	104.8
<b>Скорость отжима, об/мин</b>	1150
<b>Диаметр барабана, мм</b>	560
<b>Глубина барабана, мм</b>	419.3
<b>Скорость стирки, об/мин</b>	45
<b>Подключение, В</b>	220
<b>Мощность, кВт</b>	3.2
<b>Ширина, мм</b>	686
<b>Глубина, мм</b>	767
<b>Высота, мм</b>	983
<b>Вес (без упаковки), кг</b>	88
<b>Вес (с упаковкой), кг</b>	96

Стиральная машина [LG WD-M069BD3S](#) используется в прачечных, химчистках и отелях, а также в частных домах и квартирах для стирки, полоскания и отжима белья. Барабан выполнен из нержавеющей стали по технологии Never Rust, дисплей - из алюминия (шлакография), панель управления и передняя панель - из нержавеющей стали, верхняя и боковые панели - из окрашенной стали.

**Программы стирки:**

- 90 °C (90 мин.)
- 75 °C (75 мин.)
- 60 °C (60 мин.)
- 40 °C (48 мин.)
- Холодная (36 мин.)
- Полоскание / отжим (23 мин.)

**Особенности:**

- Жидкокристаллический дисплей с индикацией текущей программы, времени цикла и актуальной температуры
- Панель управления на русском языке
- Интеллектуальный электронный контроль
- Интеллектуальная система распыления
- Автоматическое удаление пены
- Самодиагностика
- Автобалансировка
- Инверторный мотор с прямым приводом Direct Drive
- Система шумоподавления Lo Decibel
- Блокировка двери
- Отображение оставшегося времени
- Индикатор цикла
- Вертикальная подача средств для стирки на верхней кошки: порошок
- Возможность настройки автодозирования моющих средств
- Быстрый слив
- Функция очистка барабана
- Звуковой сигнал по окончании цикла
- Наклон барабана на 10° позволяет использовать меньше воды при стирке и последующем полоскании белья
- Прозрачное стекло дверцы загрузочного люка
- 4 регулируемых ножек

#### **Дополнительные характеристики:**

- G-фактор: 413
- Продолжительность цикла стирки (программа 60 °C): 60 мин.
- Расход воды на цикл: 86 л
- Предохранитель главной платы: 8 amps
- Предохранитель фильтра в сборе: 15 amps
- Глубина с открытой дверью: 1396 мм
- Габариты в упаковке: 752x798x1018 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.  
Цены указаны с учетом НДС.