COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 18.11.2026

Стиральная машина LG WD-M069BD3S



Цена с НДС: 315 000 руб.

Артикул: **813936**

Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Ю. Корея
Управление	электронное
Загрузка, кг	13
Уровень шума, дБ	62
Объем барабана, л	104.8
Скорость отжима, об/мин	1150
Диаметр барабана, мм	560
Глубина барабана, мм	419.3
Скорость стирки, об/мин	45
Подключение, В	220
Мощность, кВт	3.2
Ширина, мм	686
Глубина, мм	767
Высота, мм	983
Вес (без упаковки), кг	88
Вес (с упаковкой), кг	96

Стиральная машина LG WD-M069BD3S используется в прачечных, химчистках и отелях, а также в частных домах и квартирах для стирки, полоскания и отжима белья. Барабан выполнен из нержавеющей стали по технологии Never Rust, дисплей - из алюминия (шелкография), панель управления и передняя панель - из нержавеющей стали, верхняя и боковые панели - из окрашенной стали.

Программы стирки:

- 90 °C (90 мин.)
- 75 °C (75 мин.)
- 60 °C (60 мин.)
- 40 °C (48 мин.)
- Холодная (36 мин.)
- Полоскание / отжим (23 мин.)

Особенности:

- Жидкокристаллический дисплей с индикацией текущей программы, времени цикла и актуальной температуры
- Панель управления на русском языке
- Интеллектуальный электронный контроль
- Интеллектуальная система распыления
- Автоматическое удаление пены
- Самодиагностика
- Автобалансировка
- Инверторный мотор с прямым приводом Direct Drive
- Система шумоподавления Lo Decibel
- Блокировка двери
- Отображение оставшегося времени
- Индикатор цикла
- Вертикальная подача средств для стирки на верхней кошки: порошок
- Возможноть настройки автодозирования моющих средств
- Быстрый слив
- Функция очистка барабана
- Звуковой сигнал по окончании цикла
- Наклон барабана на 10° позволяет использовать меньше воды при стирке и последующем полоскании белья
- Прозрачное стекло дверцы загрузочного люка
- 4 регулируемых ножек

Дополнительные характеристики:

- G-фактор: 413
- Продолжительность цикла стирки (программа 60 °C): 60 мин.
- Расход воды на цикл: 86 л
- Предохранитель главной платы: 8 amps
- Предохранитель фильтра в сборе: 15 amps
- Глубина с открытой дверью: 1396 мм
- Габариты в упаковке: 752x798x1018 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.