

Коммерческое предложение от 05.04.2026

Машина стиральная Вязьма ЛО-7

Цена с НДС: 263 372 руб.

Артикул: **619940**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Управление	электронное
Загрузка, кг	7
Объем барабана, л	70
Скорость отжима, об/мин	895
Диаметр барабана, мм	530
Глубина барабана, мм	328
Скорость стирки, об/мин	52
Подключение, В	380
Ширина, мм	710
Глубина, мм	760
Высота, мм	1100
Вес (без упаковки), кг	200
Вес (с упаковкой), кг	246

Стиральная машина [Вязьма ЛО-7](#) используется в прачечных образовательных, оздоровительных заведениях, производственных предприятиях, в поликлиниках, гостиницах, детских садах, общежитиях, больницах, роддомах и воинских частях для стирки, полоскания, кипячения, дезинфекции и отжима белья, ткани и одежды. Модель оснащена подрессоренной независимой подвеской барабана. Благодаря низкому уровню остаточной влажности, исключается необходимость использования центрифуги. Основные детали конструкции машины, внутренний, наружный барабан и передняя облицовка изготовлены из нержавеющей стали, а боковые облицовки и панель управления - из окрашенной оцинкованной стали.

В комплект поставки входит частотный преобразователь (инвертор).

Особенности:

- Автоматическая система управления на базе контроллера МСУ-402
- Плавнорегулируемый привод барабана
- 10 заводских программ и 40 свободно программируемых
- Количество оборотов при стирке и отжиге свободно программируется и плавно регулируется
- Возможность загружать белое / цветное белье, сделанное из хлопчатобумажных, льняных, смешанных тканей
- Низкий уровень шума, вибрации и нагрузок
- Цифровой дисплей (индикация температуры, времени и других параметров во время цикла стирки)

- Запись, считывание и хранение программ на внешней карте памяти
- Контролер имеет устройство чтения SD-карт
- Программное обеспечение для ПК для создания, редактирования и записи на карту памяти программ стирки
- Сбор статистики и ошибок работы
- Экономный расход воды и электроэнергии
- 23 различные функции защиты от неполадок
- Защита электродвигателя от перегрузки по напряжению и температуре
- Стабильная работа при значительных перепадах напряжения

Дополнительные характеристики:

- Остаточная влажность: 50%
- Фактор разделения:
 - Стирка: от 0,7 до 0,9
 - Отжим: 300
- Мощность:
 - Электродвигатель привода: 1,3 кВт
 - Элементы нагрева: 7,5 кВт
- Удельный расход электроэнергии за цикл, не более: 0,45 кВт*ч/кг*
- Удельный расход воды за цикл, не более: 20 дм³/кг*
- Требования к подводимым коммуникациям:
 - Условный проход вентилях холодной и горячей воды: 20 мм
 - Выходное сечение сливного патрубка: 50 мм
 - Давление холодной и горячей воды: от 0,2 до 0,4 МПа
- Габариты в упаковке: 890x920x1350 мм

* Расход указан для программы «Стирка 60 °С цветное» (2 стирки + 3 полоскания).

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.