COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 09.11.2026

Машина стиральная Вязьма В-18П

Цена с НДС: 706 692 руб.

Артикул: **469698**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Управление	электронное
Загрузка, кг	18
Объем барабана, л	180
Скорость отжима, об/мин	522
Диаметр барабана, мм	720
Скорость стирки, об/мин	46
Подключение, В	380
Мощность, кВт	2.2
Ширина, мм	870
Глубина, мм	920
Высота, мм	1380
Вес (без упаковки), кг	285
Вес (с упаковкой), кг	301

Стиральная машина Вязьма В-18-322 используется в прачечных образовательных, оздоровительных заведениях, производственных предприятиях, в поликлиниках, гостиницах, детских садах, общежитиях, больницах, роддомах и воинских частях для стирки, полоскания и отжима белья, ткани и одежды. Благодаря низкому уровню остаточной влажности, исключается необходимость использования центрифуги. Внутренний и наружный барабаны изготовлены из нержавеющей стали, облицовки - из окрашенной стали.

Особенности:

- Автоматическая система управления на базе контроллера МСУ-402
- Плавнорегулируемый привод барабана
- 50 свободно программируемых программ
- Количество оборотов при стирке и отжиме свободно программируется и плавно регулируется
- Возможность загружать белое / цветное белье, сделанное из хлопчатобумажных, льняных, смешанных тканей
- Низкий уровень шума, вибрации и нагрузок
- Цифровой дисплей (индикация температуры, времени и других параметров во время цикла стирки)
- Запись, считывание и хранение программ на внешней карте памяти
- Контролер имеет устройство чтения SD-карт
- Программное обеспечение для ПК для создания, редактирования и записи на карту памяти программ стирки
- Сбор статистики и ошибок работы

- Экономный расход воды и электроэнергии
- 23 различные функции защиты от неполадок
- Защита электродвигателя от перегрузки по напряжению и температуре
- Стабильная работа при значительных перепадах напряжения
- Подключение к холодной и горячей воде

Дополнительные характеристики:

- Вид обогрева: электрический
- Фактор разделения:
    - Стирка: от 0,7 до 0,85
    - Отжим: 110
- Мощность:
    - Электродвигатель привода: 2,2 кВт
    - Элементы нагрева: 15 кВт
- Удельный расход электроэнергии за цикл, не более: 0,27 кВт*ч/кг*
- Удельный расход воды за цикл, не более: 17 дм3/кг*
- Требования к подводящим коммуникациям:
    - Условный проход вентилей холодной воды: 20 мм
    - Условный проход вентилей горячей воды: 25 мм
    - Условный проход клапана сливного: 76 мм
    - Давление холодной и горячей воды: от 0,2 до 0,4 МПа
- Габариты в упаковке: 1030x980x1520 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Система дозировки жидких моющих средств:
    - Прямое подключение до 6 внешних дозирующих насосов
    - Производительность насосов от 30 до 120 л/час
    - Трубопроводы для подключения в комплекте
    - Программирование подачи моющих средств с помощью контроллера машины
    - Реализация стирки по технологиям различных известных производителей

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.