

Коммерческое предложение от 23.10.2025

Машина стиральная Вязьма В-15



Цена с НДС: 539 801 руб.

Артикул: 235363

Есть в наличии

| Гарантия | 12 мес. |
|-------------------------|-------------|
| Страна-производитель | Россия |
| Управление | электронное |
| Загрузка, кг | 15 |
| Объем барабана, л | 150 |
| Скорость отжима, об/мин | 523 |
| Диаметр барабана, мм | 720 |
| Скорость стирки, об/мин | 46 |
| Подключение, В | 380 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Ширина, мм | 870 |
| Глубина, мм | 850 |
| Высота, мм | 1380 |
| Вес (без упаковки), кг | 270 |
| Вес (с упаковкой), кг | 287 |

Стиральная машина <u>Вязьма В-15-312</u> используется в прачечных образовательных, оздоровительных заведениях, производственных предприятиях, в поликлиниках, гостиницах, детских садах, общежитиях, больницах, роддомах и воинских частях для стирки, полоскания и отжима белья, ткани и одежды. Благодаря низкому уровню остаточной влажности, исключается необходимость использования центрифуги. Внутренний, наружный барабаны и передняя облицовка изготовлены из нержавеющей стали.

Особенности:

- Автоматическая система управления на базе контроллера МСУ-402
- Плавнорегулируемый привод барабана
- 10 заводских программ и 40 свободно программируемых
- Количество оборотов при стирке и отжиме свободно программируется и плавно регулируется
- Низкий уровень шума, вибрации и нагрузок
- Цифровой дисплей (индикация температуры, времени и других параметров во время цикла стирки)
- Запись, считывание и хранение программ на внешней карте памяти
- Контролер имеет устройство чтения SD-карт
- Программное обеспечение для ПК для создания, редактирования и записи на карту памяти программ стирки

- Сбор статистики и ошибок работы
- Экономный расход воды и электроэнергии
- 23 различные функции защиты от неполадок
- Защита электродвигателя от перегрузки по напряжению и температуре
- Стабильная работа при значительных перепадах напряжения

Дополнительные характеристики:

- Вид обогрева: парФактор разделения:
 - ∘ Стирка: от 0,7 до 0,85
 - ∘ Отжим: 110
- Удельный расход электроэнергии за цикл, не более: 0,04 кВт*ч/кг*
- Удельный расход воды за цикл, не более: 17 дм3/кг*
- Удельный расход пара за цикл, не более: 0,9 дм3/кг*
- Требования к подводящим коммуникациям:
 - Условный проход вентилей холодной воды: 20 мм
 - Условный проход вентилей горячей воды: 15 мм
 - Условный проход вентиля для пара: 15 мм
 - Условный проход клапана сливного: 76 мм
 - Давление холодной и горячей воды: от 0,2 до 0,4 МПа
 - ∘ Давление пара: от 0,2 до 0,4 МПа
- Габариты в упаковке: 1000х950х1520 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Система дозировки жидких моющих средств:
 - Прямое подключение до 6 внешних дозирующих насосов
 - Производительность насосов от 30 до 120 л/час
 - Трубопроводы для подключения в комплекте
 - Программирование подачи моющих средств с помощью контроллера машины
 - Реализация стирки по технологиям различных известных производителей

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день. Цены указаны с учетом НДС.

^{*} Расход указан для программы «Стирка 60 °С цветное» (2 стирки + 3 полоскания).