

Коммерческое предложение от 18.03.2026

Машина стиральная Вязьма В-15

Цена с НДС: 603 748 руб.

Артикул: **235363**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Управление	электронное
Загрузка, кг	15
Объем барабана, л	150
Скорость отжима, об/мин	523
Диаметр барабана, мм	720
Скорость стирки, об/мин	46
Подключение, В	380
Мощность, кВт	2.2
Ширина, мм	870
Глубина, мм	850
Высота, мм	1380
Вес (без упаковки), кг	270
Вес (с упаковкой), кг	287

Стиральная машина [Вязьма В-15-312](#) используется в прачечных образовательных, оздоровительных заведениях, производственных предприятиях, в поликлиниках, гостиницах, детских садах, общежитиях, больницах, роддомах и воинских частях для стирки, полоскания и отжима белья, ткани и одежды. Благодаря низкому уровню остаточной влажности, исключается необходимость использования центрифуги. Внутренний, наружный барабаны и передняя облицовка изготовлены из нержавеющей стали.

Особенности:

- Автоматическая система управления на базе контроллера МСУ-402
- Плавнорегулируемый привод барабана
- 10 заводских программ и 40 свободно программируемых
- Количество оборотов при стирке и отжиге свободно программируется и плавно регулируется
- Низкий уровень шума, вибрации и нагрузок
- Цифровой дисплей (индикация температуры, времени и других параметров во время цикла стирки)
- Запись, считывание и хранение программ на внешней карте памяти
- Контролер имеет устройство чтения SD-карт
- Программное обеспечение для ПК для создания, редактирования и записи на карту памяти программ стирки

- Сбор статистики и ошибок работы
- Экономный расход воды и электроэнергии
- 23 различные функции защиты от неполадок
- Защита электродвигателя от перегрузки по напряжению и температуре
- Стабильная работа при значительных перепадах напряжения

Дополнительные характеристики:

- Вид обогрева: пар
- Фактор разделения:
 - Стирка: от 0,7 до 0,85
 - Отжим: 110
- Удельный расход электроэнергии за цикл, не более: 0,04 кВт*ч/кг*
- Удельный расход воды за цикл, не более: 17 дм³/кг*
- Удельный расход пара за цикл, не более: 0,9 дм³/кг*
- Требования к подводящим коммуникациям:
 - Условный проход вентиля холодной воды: 20 мм
 - Условный проход вентиля горячей воды: 15 мм
 - Условный проход вентиля для пара: 15 мм
 - Условный проход клапана сливного: 76 мм
 - Давление холодной и горячей воды: от 0,2 до 0,4 МПа
 - Давление пара: от 0,2 до 0,4 МПа
- Габариты в упаковке: 1000x950x1520 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Система дозирования жидких моющих средств:
 - Прямое подключение до 6 внешних дозирующих насосов
 - Производительность насосов от 30 до 120 л/час
 - Трубопроводы для подключения в комплекте
 - Программирование подачи моющих средств с помощью контроллера машины
 - Реализация стирки по технологиям различных известных производителей

** Расход указан для программы «Стирка 60 °С цветное» (2 стирки + 3 полоскания).*

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.