

Коммерческое предложение от 06.05.2024**Машина стиральная Вязьма В-25П****Цена с НДС: 535 050 руб.****Артикул: 112199****Под заказ**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Управление	электронное
Загрузка, кг	25
Объем барабана, л	250
Скорость отжима, об/мин	496
Диаметр барабана, мм	800
Скорость стирки, об/мин	44
Подключение, В	380
Мощность, кВт	3
Ширина, мм	970
Глубина, мм	955
Высота, мм	1445
Вес (без упаковки), кг	320
Вес (с упаковкой), кг	340

Стиральная машина [Вязьма В-25-322](#) используется в прачечных образовательных, оздоровительных заведениях, производственных предприятиях, в поликлиниках, гостиницах, детских садах, общежитиях, больницах, роддомах и воинских частях для стирки, полоскания и отжима белья, ткани и одежды. Благодаря низкому уровню остаточной влажности, исключается необходимость использования центрифуги. Внутренний и наружный барабаны изготовлены из нержавеющей стали, облицовки - из окрашенной стали.

Особенности:

- Автоматическая система управления на базе контроллера МСУ-402
- Плавнорегулируемый привод барабана
- 50 свободно программируемых программ
- Количество оборотов при стирке и отжиме свободно программируется и плавно регулируется
- Возможность загружать белое / цветное белье, сделанное из хлопчатобумажных, льняных, смешанных тканей
- Низкий уровень шума, вибрации и нагрузок
- Цифровой дисплей (индикация температуры, времени и других параметров во время цикла стирки)
- Запись, считывание и хранение программ на внешней карте памяти
- Контролер имеет устройство чтения SD-карт
- Программное обеспечение для ПК для создания, редактирования и записи на карту памяти программ стирки
- Сбор статистики и ошибок работы

- Экономный расход воды и электроэнергии
- 23 различные функции защиты от неполадок
- Защита электродвигателя от перегрузки по напряжению и температуре
- Стабильная работа при значительных перепадах напряжения
- Подключение к холодной и горячей воде

Дополнительные характеристики:

- Вид обогрева: электрический
- Фактор разделения:
 - Стирка: от 0,7 до 0,85
 - Отжим: 110
- Мощность:
 - Электродвигатель привода: 3 кВт
 - Элементы нагрева: 30 кВт
- Удельный расход электроэнергии за цикл, не более: 0,3 кВт*ч/кг*
- Удельный расход воды за цикл, не более: 17 дм³/кг*
- Требования к подводящим коммуникациям:
 - Условный проход вентилей холодной воды: 20 мм
 - Условный проход вентилей горячей воды: 25 мм
 - Условный проход клапана сливного: 76 мм
 - Давление холодной и горячей воды: от 0,2 до 0,4 МПа
- Габариты в упаковке: 1050x1120x1600 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Система дозирования жидких моющих средств:
 - Прямое подключение до 6 внешних дозирующих насосов
 - Производительность насосов от 30 до 120 л/час
 - Трубопроводы для подключения в комплекте
 - Программирование подачи моющих средств с помощью контроллера машины
 - Реализация стирки по технологиям различных известных производителей

** Расход указан для программы «Стирка 60 °С цветное» (2 стирки + 3 полоскания).*

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.