

## Коммерческое предложение от 05.06.2026

### Машина стиральная Вязьма В-25

**Цена с НДС: 774 804 руб.**

Артикул: **701627**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Управление	электронное
Загрузка, кг	25
Объем барабана, л	250
Скорость отжима, об/мин	496
Диаметр барабана, мм	800
Скорость стирки, об/мин	44
Подключение, В	380
Мощность, кВт	3
Ширина, мм	970
Глубина, мм	955
Высота, мм	1445
Вес (без упаковки), кг	315
Вес (с упаковкой), кг	335

Стиральная машина [Вязьма В-25-312](#) используется в прачечных образовательных, оздоровительных заведениях, производственных предприятиях, в поликлиниках, гостиницах, детских садах, общежитиях, больницах, роддомах и воинских частях для стирки, полоскания и отжима белья, ткани и одежды. Благодаря низкому уровню остаточной влажности, исключается необходимость использования центрифуги. Внутренний и наружный барабаны изготовлены из нержавеющей стали, облицовки - из окрашенной стали

#### Особенности:

- Автоматическая система управления на базе контроллера МСУ-402
- Плавнорегулируемый привод барабана
- 50 свободно программируемых программ
- Количество оборотов при стирке и отжиге свободно программируется и плавно регулируется
- Возможность загружать белое / цветное белье, сделанное из хлопчатобумажных, льняных, смешанных тканей
- Низкий уровень шума, вибрации и нагрузок
- Цифровой дисплей (индикация температуры, времени и других параметров во время цикла стирки)
- Запись, считывание и хранение программ на внешней карте памяти
- Контролер имеет устройство чтения SD-карт
- Программное обеспечение для ПК для создания, редактирования и записи на карту памяти программ стирки
- Сбор статистики и ошибок работы

- Экономный расход воды и электроэнергии
- 23 различные функции защиты от неполадок
- Защита электродвигателя от перегрузки по напряжению и температуре
- Стабильная работа при значительных перепадах напряжения
- Подключение к холодной и горячей воде

#### **Дополнительные характеристики:**

- Вид обогрева: пар
- Фактор разделения:
  - Стирка: от 0,7 до 0,85
  - Отжим: 110
- Удельный расход электроэнергии за цикл, не более: 0,036 кВт\*ч/кг\*
- Удельный расход воды за цикл, не более: 17 дм<sup>3</sup>/кг\*
- Удельный расход пара за цикл, не более: 0,9 дм<sup>3</sup>/кг\*
- Требования к подводимым коммуникациям:
  - Условный проход вентиля холодной воды: 20 мм
  - Условный проход вентиля горячей воды: 25 мм
  - Условный проход вентиля для пара: 15 мм
  - Условный проход клапана сливного: 76 мм
  - Давление холодной и горячей воды: от 0,2 до 0,4 МПа
  - Давление пара: от 0,2 до 0,4 МПа
- Габариты в упаковке: 1050x1120x1600 мм

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- Система дозирования жидких моющих средств:
  - Прямое подключение до 6 внешних дозирующих насосов
  - Производительность насосов от 30 до 120 л/час
  - Трубопроводы для подключения в комплекте
  - Программирование подачи моющих средств с помощью контроллера машины
  - Реализация стирки по технологиям различных известных производителей

\* Расход указан для программы «Стирка 60 °С цветное» (2 стирки + 3 полоскания).

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.