

## Коммерческое предложение от 05.06.2026

### Машина стиральная Вязьма ВО-15

**Цена с НДС: 828 082 руб.**

Артикул: **808145**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Управление	электронное
Загрузка, кг	15
Объем барабана, л	150
Скорость отжима, об/мин	908
Диаметр барабана, мм	650
Глубина барабана, мм	450
Скорость стирки, об/мин	50
Подключение, В	380
Мощность, кВт	2.2
Ширина, мм	930
Глубина, мм	935
Высота, мм	1330
Вес (без упаковки), кг	437
Вес (с упаковкой), кг	452

Стиральная машина [Вязьма ВО-15](#) используется в прачечных образовательных, оздоровительных заведениях, производственных предприятиях, в поликлиниках, гостиницах, детских садах, общежитиях, больницах, роддомах и воинских частях для стирки, полоскания и отжима белья, ткани и одежды. Модель оснащена поддрессоренной независимой подвеской барабана. Благодаря низкому уровню остаточной влажности, исключается необходимость использования центрифуги. Облицовки корпуса изготовлены из окрашенной стали.

#### Особенности:

- Автоматическая система управления на базе контроллера МСУ-402
- Поддрессоренная конструкция барабана
- Плавнорегулируемый привод барабана
- 50 свободно программируемых программ
- Количество оборотов при стирке и отжиме свободно программируется и плавно регулируется
- Низкий уровень шума, вибрации и нагрузок
- Цифровой дисплей (индикация температуры, времени и других параметров во время цикла стирки)
- Запись, считывание и хранение программ на внешней карте памяти
- Программное обеспечение для ПК для создания, редактирования и записи на карту памяти программ стирки

- Сбор статистики и ошибок работы
- Экономный расход воды и электроэнергии
- 23 различные функции защиты от неполадок
- Защита электродвигателя от перегрузки по напряжению и температуре
- Стабильная работа при значительных перепадах напряжения
- Подключение к холодной и горячей воде

#### **Дополнительные характеристики:**

- Вид обогрева: электрический
- Фактор разделения:
  - Стирка: от 0,7 до 0,9
  - Отжим: 300
- Мощность:
  - Электродвигатель привода: 2,2 кВт
  - Элементы нагрева: 15 кВт
- Удельный расход электроэнергии за цикл, не более: 0,3 кВт\*ч/кг\*
- Удельный расход воды за цикл, не более: 17 дм<sup>3</sup>/кг\*
- Требования к подводящим коммуникациям:
  - Условный проход вентилях холодной и горячей воды: 15 / 20 мм
  - Выходное сечение сливного патрубка: 50 мм
  - Давление холодной и горячей воды: от 0,2 до 0,4 МПа
- Габариты в упаковке: 1020x1080x1500 мм

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- Система дозирования жидких моющих средств:
  - Прямое подключение до 6 внешних дозирующих насосов
  - Производительность насосов от 30 до 120 л/час
  - Трубопроводы для подключения в комплекте
  - Программирование подачи моющих средств с помощью контроллера машины
  - Реализация стирки по технологиям различных известных производителей

\* Расход указан для программы «Стирка 60 °С цветное» (2 стирки + 3 полоскания).

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.