

Коммерческое предложение от 11.06.2026

Машина стиральная Вязьма ВО-30П

Цена с НДС: 1 432 636 руб.

Артикул: **245916**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Управление	электронное
Загрузка, кг	30
Объем барабана, л	300
Скорость отжима, об/мин	809
Диаметр барабана, мм	820
Глубина барабана, мм	570
Скорость стирки, об/мин	44
Подключение, В	380
Мощность, кВт	5.5
Ширина, мм	1185
Глубина, мм	1180
Высота, мм	1550
Вес (без упаковки), кг	740
Вес (с упаковкой), кг	765

Стиральная машина [Вязьма ВО-30П](#) используется в прачечных образовательных, оздоровительных заведениях, производственных предприятиях, в поликлиниках, гостиницах, детских садах, общежитиях, больницах, роддомах и воинских частях для стирки, полоскания и отжима белья, ткани и одежды. Модель оснащена поддрессоренной независимой подвеской барабана. Благодаря низкому уровню остаточной влажности, исключается необходимость использования центрифуги. Облицовки корпуса изготовлены из окрашенной стали.

Особенности:

- Автоматическая система управления на базе контроллера МСУ-402
- Поддрессоренная конструкция барабана
- Плавнорегулируемый привод барабана
- 50 свободно программируемых программ
- Количество оборотов при стирке и отжиме свободно программируется и плавно регулируется
- Низкий уровень шума, вибрации и нагрузок
- Цифровой дисплей (индикация температуры, времени и других параметров во время цикла стирки)
- Запись, считывание и хранение программ на внешней карте памяти
- Программное обеспечение для ПК для создания, редактирования и записи на карту памяти программ стирки

- Сбор статистики и ошибок работы
- Экономный расход воды и электроэнергии
- 23 различные функции защиты от неполадок
- Защита электродвигателя от перегрузки по напряжению и температуре
- Стабильная работа при значительных перепадах напряжения
- Подключение к холодной и горячей воде

Дополнительные характеристики:

- Вид обогрева: пар
- Фактор разделения:
 - Стирка: от 0,7 до 0,9
 - Отжим: 300
- Удельный расход электроэнергии за цикл, не более: 0,055 кВт*ч/кг*
- Удельный расход воды за цикл, не более: 17 дм³/кг*
- Удельный расход пара за цикл, не более: 0,9 дм³/кг*
- Требования к подводящим коммуникациям:
 - Условный проход вентиля холодной и горячей воды: 25 мм
 - Условный проход вентиля для пара: 15 мм
 - Выходное сечение сливного патрубка: 65 мм
 - Давление холодной и горячей воды: от 0,2 до 0,4 МПа
 - Давление пара: от 0,2 до 0,4 МПа
- Габариты в упаковке: 1240x1340x1730 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Система дозирования жидких моющих средств:
 - Прямое подключение до 6 внешних дозирующих насосов
 - Производительность насосов от 30 до 120 л/час
 - Трубопроводы для подключения в комплекте
 - Программирование подачи моющих средств с помощью контроллера машины
 - Реализация стирки по технологиям различных известных производителей

* Расход указан для программы «Стирка 60 °С цветное» (2 стирки + 3 полоскания).

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.