

Коммерческое предложение от 13.06.2026

Машина стиральная Вязьма ВО-40 нерж. сталь

Цена с НДС: 1 752 141 руб.

Артикул: **402476**

Под заказ



| | |
|-------------------------|-------------|
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Россия |
| Управление | электронное |
| Загрузка, кг | 40 |
| Объем барабана, л | 400 |
| Скорость отжима, об/мин | 772 |
| Диаметр барабана, мм | 900 |
| Глубина барабана, мм | 640 |
| Скорость стирки, об/мин | 42 |
| Подключение, В | 380 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Ширина, мм | 1265 |
| Глубина, мм | 1290 |
| Высота, мм | 1700 |
| Вес (без упаковки), кг | 930 |
| Вес (с упаковкой), кг | 955 |

Стиральная машина [Вязьма ВО-40](#) используется в прачечных образовательных, оздоровительных заведениях, производственных предприятиях, в поликлиниках, гостиницах, детских садах, общежитиях, больницах, роддомах и воинских частях для стирки, полоскания и отжима белья, ткани и одежды. Модель оснащена подрессоренной независимой подвеской барабана. Благодаря низкому уровню остаточной влажности, исключается необходимость использования центрифуги. Облицовки корпуса изготовлены из нержавеющей стали.

Особенности:

- Автоматическая система управления с сенсорной панелью
- Подрессоренная конструкция барабана
- Плавнорегулируемый привод барабана
- 999 программ с внешним носителем
- Количество оборотов при стирке и отжиме свободно программируется и плавно регулируется
- Низкий уровень шума, вибрации и нагрузок
- Цифровой дисплей (индикация температуры, времени и других параметров во время цикла стирки)
- Программное обеспечение для ПК для создания, редактирования и записи на карту памяти программ стирки
- Сбор статистики и ошибок работы

- Экономный расход воды и электроэнергии
- 23 различные функции защиты от неполадок
- Защита электродвигателя от перегрузки по напряжению и температуре
- Стабильная работа при значительных перепадах напряжения
- Подключение к холодной и горячей воде

Дополнительные характеристики:

- Вид обогрева: электрический
- Фактор разделения:
 - Стирка: от 0,7 до 0,9
 - Отжим: 300
- Мощность:
 - Электродвигатель привода: 7,5 кВт
 - Элементы нагрева: 30 кВт
- Удельный расход электроэнергии за цикл, не более: 0,31 кВт*ч/кг*
- Удельный расход воды за цикл, не более: 17 дм³/кг*
- Требования к подводящим коммуникациям:
 - Условный проход вентилях холодной и горячей воды: 25 мм
 - Выходное сечение сливного патрубка: 65 мм
 - Давление холодной и горячей воды: от 0,2 до 0,4 МПа
- Габариты в упаковке: 1300x1450x1900 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Запись, считывание и хранение программ на внешней карте памяти
- Система дозирования жидких моющих средств:
 - Прямое подключение до 6 внешних дозирующих насосов
 - Производительность насосов от 30 до 120 л/час
 - Трубопроводы для подключения в комплекте
 - Программирование подачи моющих средств с помощью контроллера машины
 - Реализация стирки по технологиям различных известных производителей

* Расход указан для программы «Стирка 60 °С цветное» (2 стирки + 3 полоскания).

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.